Reifenmontiermaschine Automatisch Lever-No Lever Dorn

Artikelnummer : DM 3000



Artikelbezeichnung	Reifenmontiermaschine Automatisch Lever-No Lever Dorn
Barcode	3701555325033
Intro	Automatische demontente pneus-Maschine mit Spannscheibe, einsetzbar im Hebel-freien Modus oder mit Reifenabziehhebel. Der 2-Gang-Inverter-Motor sorgt für Schnelligkeit und Präzision bei der Arbeit. Die ultraschnelle Arretierung mittels Kegeln und Spannring gewährleistet einen sicheren Halt und eine effektive Zentrierung des Rades. Die beiden versetzt angeordneten Abziehscheiben erleichtern das Eindringen zwischen Reifen und Felge und ermöglichen so eine schnelle und kontrollierte Abtrennung des Reifens von der Felge. Die obere Scheibe verfügt über eine Schwenkbewegung, mit der sich der Arbeitswinkel anpassen lässt, insbesondere bei weichen Reifen. Der automatische Stützarm hält den Wulst während der Montage- und Demontagevorgänge fest, insbesondere bei Niederquerschnittsreifen und Run-Flat-Reifen. Die 3 Arbeitspositionen ermöglichen die Bearbeitung von Rädern von 12 bis 34" (12–30", 14–32" und 16–34"). Pneumatisch betätigter Doppelarm, geeignet für KFZ-, Nutzfahrzeug- und Geländewagenreifen.

Texte

	Installation und Inbetriebnahme auf Anfrage. Im Rahmen der Garantie müssen Installation und Inbetriebnahme von einem Fachmann durchgeführt werden.
Mehr Produkt	Doppelte Abhebescheibe & leverless-Technologie
Merkmale	Merkmale: - Luftpumpe mit Manometer - Eingangsdruckregler auf 10 bar eingestellt. - Maximales Radgewicht: 80 kg - Spannfutter mit Felgenklemmung für 12 bis 34 Zoll. - Max. Außendurchmesser des Reifens: 47 Zoll, 1200 mm - Max. Reifenbreite: 16 Zoll - Max. Drehmoment der Spannvorrichtung: 1200 Nm - 2 Drehzahlen ohne Schalter: Drehzahl 1: 7 U/min Drehzahl 2: 16 U/min - Ergonomisches und intuitives Pedal, das sich leicht von vorne abnehmen lässt - Betriebsdruck: 8–10 bar - Aufpumpdruckbegrenzer: 3,5 bar - Luftfilter und Öler - Geräuschpegel < 70 dB - Leistung: 0,75 kW, 2 Drehzahlstufen - Kraft des Abhebezylinders bei 10 bar: 1227 kg - Maximale Öffnung der Abhebevorrichtung pro Scheibe: 670 mm, 26 Zoll - Kraft des Wulstpresszylinders bei 10 bar: 430 kg - Abmessungen: 1980 × 1880 × 2300 mm - Stromversorgung: 400 V, 3-phasig, 50–60 Hz - Nettogewicht: 395 kg
Zusammensetzung	Im Lieferumfang enthalten: - Hebel zum Entfernen der Ferse - Kunststoffhebel - Satz Kunststoff-Einsätze für Montagewerkzeuge - Kunststoff-Schutzkappen für den Zentrierkegel - Gummischutzkappen für Spannfutter und Antriebswelle - Kunststoffkegel mit einem Durchmesser von 70 mm - Übergangsring für Spannfutter - WDK-Fersenklemme - Satz Gummischutzkappen - Schlüssel mit Knopf für die Schnellverriegelung - Reinigungsbürste - Schmierpumpe + Filter + Druckregler - Ersatz-O-Ringe für das Verriegelungssystem.
Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	1200W
Dezibel	68 dB
Spannung	240V

Länge	1.880 mm
Breite	1.980 mm
Höhe	2.300 mm
Gewicht	395 kg
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Garantieverfahren	DIAGNOSTIC
Kundenvorteil	Wahlmöglichkeit zwischen der Verwendung des Leverless-Arms oder der traditionellen Montage
Pneumatische Versorgung erforderlich	JA



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)