

## 2-Säulen-Brücke Asymmetrischer Tiefgang 4T 240V

Artikelnummer : PE 2240M



**Artikelbezeichnung** 2-Säulen-Brücke Asymmetrischer Tiefgang 4T 240V

**Barcode** 3701555326634

**Texte** Diese Brücke wurde entwickelt, um die Installation und Ausrichtung von bereits vormontierten Säulen zu erleichtern.  
Option: PE 2241 2 Verstärkungen, um die Problematik von Estrichen zu lösen, die nicht der Mindestdicke von 200 mm entsprechen (kann bis 150 mm abgedeckt werden) oder die ein leichtes Problem mit der Ebenheit aufweisen.  
Elektro-hydraulische Hebebühne.  
Schiebezyylinder am Kabel, Antrieb des Wagens durch Kette.  
Teleskoparme in asymmetrischer Ausführung mit 2-stufigen Armen: 820-1320 mm und 3-stufigen Armen von 690 mm-1290 mm.

**Mehr Produkt** Vormontierte Säulen

**Merkmale** Merkmale:  
- Hubhöhe: 95-1900mm  
- Antriebsleistung: 2.2kW  
- elektrische Spannung des Antriebs: (1~ + N) 240V/50/Hz  
- einstellbare Puffer an Schrauben 2 Stufen Hub 85-170mm  
- automatische Entriegelung der Sicherheitsrasten  
- Notabsenkungssystem bei Stromausfall.  
- Motor aus Stahl  
- Synchronisation System: per Kabel  
- Zwischenstopp 20 cm über dem Boden für die Sicherheit des Benutzers und akustisches

Signal gegen Quetschungen.

- Motorschutzabdeckung
- Schutz der Türen an den Säulen
- Schutzstreifen für Zylinder, Kette und Kabel an jeder Säule inbegriffen.
- Epoxydharzlackierung

**Rat** Installation und Inbetriebnahme, bitte fragen Sie uns.  
Im Rahmen der Garantie müssen die Installation und die Inbetriebnahme von einem Fachmann durchgeführt werden.  
Transportkosten nicht inbegriffen.

**Dauer der Garantie** 2 Jahre

**Leistung** 2200W

**Spannung** 240V

**Breite** 3.385 mm

**Höhe** 2.856 mm

**Max. Höhe** 1.900 mm

**Höhe min.** 95 mm

**Max. Kapazität (T)** 4 T

**Tarifcode** Tarif Ausrüstung (TE)

**Garantieverfahren** INTERVENTION

**Kundenvorteil** Wird mit Bodenbefestigungssatz und Hydrauliköl HV46 geliefert

**Pneumatische  
Versorgung  
erforderlich** NEIN

**Leistungsschalter/Kabelabschnitt** 10A/15mm<sup>2</sup>

**Bodenqualität** >20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis  
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr  
(16:30 Uhr am Freitag)