# 2-Säulen-Brücke Asymmetrischer Tiefgang 4T 240V


Artikelnummer : PE 2240M



| | |
|---|---|
| **Artikelbezeichnung** | 2-Säulen-Brücke Asymmetrischer Tiefgang 4T 240V |
| **Barcode** | 3701555326634 |
| **Texte** | Brücke, die die Montage und Ausrichtung bereits vormontierter Säulen erleichtern soll.<br>Option: PE 2241: 2 Verstärkungen zur Lösung des Problems bei Estrichen, die die Mindestdicke von 200 mm nicht erfüllen (ermöglicht eine Überbrückung von bis zu 150 mm) oder leichte Unebenheiten aufweisen.<br>Elektrohydraulische Hebebühne.<br>Schubzylinder mit Seilzug, Antrieb des Fahrwagens über Kette.<br>Asymmetrische Teleskoparme mit 2-stufigen Armen: 820–1320 mm und 3-stufigen Armen von 690–1290 mm. |
| **Mehr Produkt** | Vormontierte Säulen |
| **Merkmale** | Merkmale:<br>- Hubhöhe: 95–1900 mm<br>- Antriebsleistung: 2,2 kW<br>- Betriebsspannung des Antriebs: (1~ + N) 240 V/50 Hz<br>- Einstellbare Anschläge mit Schrauben, 2 Stufen, Hub 85–170 mm<br>- automatische Entriegelung der Sicherheitsrasten<br>- Notabsenksystem bei Stromausfall<br>- Stahlmotor<br>- Systemsynchronisation: über Kabel<br>- Zwischenhalt in 20 cm Höhe über dem Boden zur Sicherheit des Benutzers und akustisches Quetschschutzsignal |

- Motorschutzabdeckung
- Türschutz an den Säulen
- Schutzband für Zylinder, Kette und Seile an jeder Säule enthalten
- Lieferung mit 4 Erhöhungsstücken (85 mm) und den dazugehörigen Halterungen
- Epoxidlackierung

| | |
|---|---|
| **Rat** | Installation und Inbetriebnahme, bitte fragen Sie uns.<br>Im Rahmen der Garantie müssen die Installation und die Inbetriebnahme von einem Fachmann durchgeführt werden.<br>Transportkosten nicht inbegriffen. |
| **Dauer der Garantie** | 2 Jahre |
| **Leistung** | 2200W |
| **Spannung** | 240V |
| **Breite** | 3.385 mm |
| **Höhe** | 2.856 mm |
| **Max. Höhe** | 1.900 mm |
| **Höhe min.** | 95 mm |
| **Max. Kapazität (T)** | 4 T |
| **Tarifcode** | Tarif Ausrüstung (TE) |
| **Garantieverfahren** | INTERVENTION |
| **Kundenvorteil** | Wird mit Bodenbefestigungssatz und Hydrauliköl HV46 geliefert |
| **Pneumatische Versorgung erforderlich** | NEIN |
| **Leistungsschalter/Kabelabschnitt** | 16A/3x2.5mm² (1 PH + N + T) |
| **Bodenqualität** | >20cm Béton C20/25 |




CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)