

2-Säulen-Brücke Asymmetrischer Tiefgang 4T 240V

Artikelnummer : PE 2240M



Artikelbezeichnung 2-Säulen-Brücke Asymmetrischer Tiefgang 4T 240V

Barcode 3701555326634

Texte Diese Brücke wurde entwickelt, um die Installation und Ausrichtung von bereits vormontierten Säulen zu erleichtern.
Option: PE 2241 2 Verstärkungen, um die Problematik von Estrichen zu lösen, die nicht der Mindestdicke von 200 mm entsprechen (kann bis 150 mm abgedeckt werden) oder die ein leichtes Problem mit der Ebenheit aufweisen.
Elektro-hydraulische Hebebühne.
Schiebezylinder am Kabel, Antrieb des Wagens durch Kette.
Teleskoparme in asymmetrischer Ausführung mit 2-stufigen Armen: 820-1320 mm und 3-stufigen Armen von 690 mm-1290 mm.

Mehr Produkt Vormontierte Säulen

Merkmale Merkmale:
- Hubhöhe: 95-1900mm
- Antriebsleistung: 2.2kW
- elektrische Spannung des Antriebs: (1~ + N) 240V/50/Hz
- einstellbare Puffer an Schrauben 2 Stufen Hub 85-170mm
- automatische Entriegelung der Sicherheitsrasten
- Notabsenkungssystem bei Stromausfall.
- Motor aus Stahl
- Synchronisation System: per Kabel
- Zwischenstopp 20 cm über dem Boden für die Sicherheit des Benutzers und akustisches

Signal gegen Quetschungen.

- Motorschutzabdeckung
- Schutz der Türen an den Säulen
- Schutzstreifen für Zylinder, Kette und Kabel an jeder Säule inbegriffen.
- Epoxydharzlackierung

Rat Installation und Inbetriebnahme, bitte fragen Sie uns.
Im Rahmen der Garantie müssen die Installation und die Inbetriebnahme von einem Fachmann durchgeführt werden.
Transportkosten nicht inbegriffen.

Dauer der Garantie 2 Jahre

Leistung 2200W

Spannung 240V

Breite 3.385 mm

Höhe 2.856 mm

Max. Höhe 1.900 mm

Höhe min. 95 mm

Max. Kapazität (T) 4 T

Tarifcode Tarif Ausrüstung (TE)

Garantieverfahren INTERVENTION

Kundenvorteil Wird mit Bodenbefestigungssatz und Hydrauliköl HV46 geliefert

**Pneumatische
Versorgung
erforderlich** NEIN

Leistungsschalter/Kabelabschnitt 10A/15mm²

Bodenqualität >20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)