



Doppelscherenbrücke 3.5T 240V zum Aufstellen oder Einbauen

Artikelnummer : PE 6400M



Artikelbezeichnung Doppelscherenbrücke 3.5T 240V zum Aufstellen oder Einbauen

Barcode 3701555326641

Texte Besonders geeignet für Lackierungen, Karosseriearbeiten und Schnelldienste.
Auswahl an Installationsmöglichkeiten: zum Aufstellen oder zum Einbauen.
Einfacher Zugang: geringe Bodenfreiheit mit einer Höhe von 105 mm, feststellbare Rampen zur Verlängerung der Plattformen.
Maximaler Komfort und Sicherheit: Steuerung durch doppeltes hydraulisches Master-Slave-Sicherheitssystem.

Mehr Produkt Zum Aufstellen oder Einbauen verwendbar

Merkmale Merkmale:
- Hubhöhe: 105-1990mm
- Breite/Länge der Fahrbahnen: 650/1547-2077mm
- Systemsynchronisation: Fotozelle
- Steuerpult
- Antriebsleistung: 2.2kw
- Aluminium Motor
- elektrische Spannung des Antriebs: (1 ~ + N) 240V/50/Hz
- Notabsenkungssystem bei Stromausfall
- Zwischenstopp 20 cm über dem Boden für die Sicherheit des Benutzers und akustisches Signal gegen Quetschungen.
- Lieferung mit vier 35-mm-Puffern

Rat	Installation und Inbetriebnahme, bitte fragen Sie uns. Im Rahmen der Garantie müssen die Installation und die Inbetriebnahme von einem Fachmann durchgeführt werden. Transportkosten nicht inbegriffen.
Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	2200W
Spannung	240V
Länge	2.077 mm
Breite	1.990 mm
Höhe	1.900 mm
Max. Kapazität (T)	3,50 T
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 6400M-1 - Doppelscherenbrücke 3.5T 240V zum Aufstellen oder Einbauen 1/2 1 x PE 6400M-2 - Doppelscherenbrücke 3.5T 240V zum Aufstellen oder Einbauen 2/2 3 x SA 3012 - Hydrauliköl HV46 5l
Garantieverfahren	INTERVENTION
Kundenvorteil	Wird mit HV46-Hydrauliköl und Bodenbefestigungssatz geliefert
Pneumatische Versorgung erforderlich	JA
Leistungsschalter/Kabelquerschnitt	16A/3mm ²



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)