



## Doppelscherenbrücke 3.5T 240V zum Aufstellen oder Einbauen

Artikelnummer : PE 6400M



**Artikelbezeichnung** Doppelscherenbrücke 3.5T 240V zum Aufstellen oder Einbauen

**Barcode** 3701555326641

**Texte** Besonders geeignet für Lackierungen, Karosseriearbeiten und Schnelldienste.  
Auswahl an Installationsmöglichkeiten: zum Aufstellen oder zum Einbauen.  
Einfacher Zugang: geringe Bodenfreiheit mit einer Höhe von 105 mm, feststellbare Rampen zur Verlängerung der Plattformen.  
Maximaler Komfort und Sicherheit: Steuerung durch doppeltes hydraulisches Master-Slave-Sicherheitssystem.

**Mehr Produkt** Zum Aufstellen oder Einbauen verwendbar

**Merkmale** Merkmale:  
- Hubhöhe: 105-1990mm  
- Breite/Länge der Fahrbahnen: 650/1547-2077mm  
- Systemsynchronisation: Fotozelle  
- Steuerpult  
- Antriebsleistung: 2.2kw  
- Aluminium Motor  
- elektrische Spannung des Antriebs: (1 ~ + N) 240V/50/Hz  
- Notabsenkungssystem bei Stromausfall  
- Zwischenstopp 20 cm über dem Boden für die Sicherheit des Benutzers und akustisches Signal gegen Quetschungen.  
-Lieferung mit vier 35-mm-Puffern

|   |   |
|---|---|
| <b>Rat</b>                                  | Installation und Inbetriebnahme, bitte fragen Sie uns.<br>Im Rahmen der Garantie müssen die Installation und die Inbetriebnahme von einem Fachmann durchgeführt werden.<br>Transportkosten nicht inbegriffen.           |
| <b>Dauer der Garantie</b>                   | 2 Jahre   |
| <b>Leistung</b>                             | 2200W   |
| <b>Spannung</b>                             | 240V  |
| <b>Länge</b>                                | 2.077 mm  |
| <b>Breite</b>                               | 1.990 mm  |
| <b>Höhe</b>                                 | 1.900 mm  |
| <b>Max. Kapazität (T)</b>                   | 3,50 T  |
| <b>Tarifcode</b>                            | Tarif Ausrüstung (TE)   |
| <b>Composition nomenclature</b>             | 1 x PE 6400M-1 - Doppelscherenbrücke 3.5T 240V zum Aufstellen oder Einbauen 1/2<br>1 x PE 6400M-2 - Doppelscherenbrücke 3.5T 240V zum Aufstellen oder Einbauen 2/2<br>3 x <a href="#">SA 3012 - Hydrauliköl HV46 5l</a> |
| <b>Garantieverfahren</b>                    | INTERVENTION  |
| <b>Kundenvorteil</b>                        | Wird mit HV46-Hydrauliköl und Bodenbefestigungssatz geliefert   |
| <b>Pneumatische Versorgung erforderlich</b> | JA  |
| <b>Leistungsschalter/Kabelquerschnitt</b>   | 6A/30A mit 5mm <sup>2</sup>   |



**\*Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 4.699 €**

\*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2025 bis 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis  
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr  
(16:30 Uhr am Freitag)