

Demontente pneus mit Spannfutter, mit oder ohne pneumatischen Finger + Radheber

Artikelnummer : DM 3002



Artikelbezeichnung Demontente pneus mit Spannfutter, mit oder ohne pneumatischen Finger + Radheber

Barcode 3701555330662

Intro Automatische Maschine zur Demontage von Reifen mit Spannfutter und Arm, die sowohl im Hebelbetrieb als auch mit Reifenabziehhebel verwendet werden kann
Inverter-Motor mit 2 Geschwindigkeitsstufen für mehr Schnelligkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Der spezielle Zusatzarm zum Andrücken des Wulstes kehrt am Ende des Arbeitsvorgangs automatisch in die Ruheposition zurück, sodass der Bediener während des Betriebs seine Position nicht ändern muss.
Ultraschnelles Radspannsystem mit Kegeln und Spannring.
2 Wulstabheberscheiben, die nicht auf die zentrale Bohrung der Felge ausgerichtet sind, sorgen für ein besseres und schnelleres Eindringen sowie für eine sofortige Ablösung des Reifens.
Die beiden Abheberscheiben ermöglichen ein einfaches, schnelles und risikofreies Ablösen des Wulstes. Dies eignet sich ebenfalls perfekt für das Einlegen und Positionieren des Wulstes in seiner Aufnahme. Ideal für alle Reifentypen, von weichen Reifen bis hin zu Run-Flat-Reifen.
Es ist möglich, die Wulstabhebescheibe zu lösen und ihre Kippbewegung zu aktivieren, um den Abhebewinkel zu verändern und das Eindringen in die Felge zu verbessern. Sehr effektiv bei weichen Reifen.
Die neue Abhebeeinheit wurde nach einem neuen Konstruktionskonzept entwickelt, das durch eine Kombination von Hebeln Verformungen und Spiel beseitigt, wodurch

Nachjustierungen überflüssig werden und gleichzeitig die Zuverlässigkeit erhöht wird. Die drei Abziehpositionen ermöglichen die Bearbeitung von Rädern mit einer Größe von 12 bis 34 Zoll (12–30, 14–32 und 16–34).

Die obere Scheibe wird in Ruhestellung durch einen automatisch betätigten Hebel gehalten, was dem Bediener ein entspanntes Arbeiten ermöglicht.

Pneumatisch betätigter Doppelarm.

Speziell geeignet für die mühelose Montage und Demontage aller KFZ-, Nutzfahrzeug- und Geländewagenreifen.

Eine äußerst umfangreiche und benutzerfreundliche Maschine.

Dieser Assistent, der ausschließlich mit unserem demontenten pneus-Gerät DM 3000 kompatibel ist, ermöglicht Ihnen schnelles und müheloses Arbeiten.

Im Lieferumfang enthalten ist ein Radheber mit fußbetätigter pneumatischer Steuerung. Sie können das Rad anheben, um es auf der Spindel des Reifenmontiergeräts zu positionieren. So lässt sich das Rad schnell und mit minimalem körperlichem Kraftaufwand auf den Tisch setzen, wodurch das Risiko von Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) verringert wird.

Texte

Montage und Inbetriebnahme: Bitte wenden Sie sich an uns.

Im Rahmen der Garantie müssen Montage und Inbetriebnahme von einem Fachmann durchgeführt werden.

Mehr Produkt

Kann mit oder ohne pneumatischen Finger verwendet werden

Merkmale

Merkmale:

Demontente pneus

- Luftpumpe mit Manometer
- Lufteingangsdruckregler auf 10 bar eingestellt.
- Maximales Radgewicht: 80 kg
- Spannfutter mit Felgenklemmung von 12 bis 34 Zoll.
- Maximaler Außendurchmesser des Reifens: 47 Zoll, 1200 mm
- Maximale Reifenbreite: 16 Zoll
- Max. Drehmoment der Spannvorrichtung: 1200 Nm
- 2 Drehzahlen ohne Schalter:

Drehzahl 1: 7 U/min

Drehzahl 2: 16 U/min

- Ergonomisches und intuitives Pedal, das sich leicht von vorne abnehmen lässt
- Betriebsdruck: 8–10 bar
- Aufpumpdruckbegrenzer: 3,5 bar
- Luftfilter und Öler
- Geräuschpegel < 70 dB
- Leistung: 0,75 kW, 2 Drehzahlen
- Kraft des Abhebezylinders bei 10 bar: 1227 kg
- Maximale Öffnung der Abhebevorrichtung pro Scheibe: 670 mm, 26 Zoll
- Kraft des Wulstpresszylinders bei 10 bar: 430 kg
- Abmessungen: 1980 × 1880 × 2300 mm
- Stromversorgung: 240 V, 1-phasig, 50–60 Hz
- Nettogewicht: 395 kg

Radheber

Merkmale:

- Max. Tragkraft: 80 kg
- Max. Hubhöhe: 620 mm
- Breite der Hebeplattform: 320 × 275 mm

Zusammensetzung	Im Lieferumfang enthalten:
	- Fersenlösehebel
	- Kunststoffhebel
	- Satz Kunststoff-Einsätze für das Montagewerkzeug
	- Kunststoffschutzkappen für den Zentrierkonus
	- Gummischutzkappen für Spannfutter und Antriebswelle
	- Kunststoffkonus mit 70 mm Durchmesser
	- Reduzierring für Spannfutter
	- WDK-Fersenpresse
	- Satz Gummischutzkappen
	- Kronenschlüssel für die Schnellspannvorrichtung
	- Reinigungsbürste
	- Schmiervorrichtung + Filter + Druckregler
	- Ersatz-O-Ringe für das Spannsystem.

Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	1200W
Dezibel	68 dB
Spannung	240V
Länge	1.880 mm
Breite	1.980 mm
Höhe	2.300 mm
Gewicht	395 kg
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Garantieverfahren	DIAGNOSTIC
Kundenvorteil	Möglichkeit, zwischen der Verwendung des leverless-Arms und der herkömmlichen Montage zu wählen
Pneumatische Versorgung erforderlich	JA



***Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 16.980 €**

*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2025 bis 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)