

Scherenbrücken für Karosseriebau, 3,6 t, 160 cm, extraflach, zum Aufstellen/Zum Einbauen

Artikelnummer : PE 6236T160



Artikelbezeichnung	Scherenbrücken für Karosseriebau, 3,6 t, 160 cm, extraflach, zum Aufstellen/Zum Einbauen
Barcode	3701555330747
Texte	Besonders geeignet für Lackier-, Karosserie- und Schnellservice-Arbeiten. Montagemöglichkeiten: zum Aufstellen oder zum Einbauen. Leichter Zugang: geringe Bodenfreiheit von 110 mm, arretierbare Rampen zum Verlängern der Plattformen. Maximaler Komfort und Sicherheit: Steuerung über ein doppeltes hydraulisches Master-Slave-Sicherheitssystem in Kombination mit einer Zahnstange zur dauerhaften Positionshaltung. Karosseriehebebühne mit Verriegelung bei 160 cm, CARSAT-zertifiziert
Mehr Produkt	Kann zum Aufstellen oder zum Einbauen verwendet werden
Merkmale	Merkmale: - Hubhöhe: 110–1600 mm - Breite/Länge der Laufschiene: 630/1480–2090 mm - Synchronisationssystem: Lichtschranke - Erforderlicher Luftdruck: 6–8 bar. - Bedienpult - Antriebsleistung: 3 kW - Netzspannung des Antriebs: (3 Phasen + Neutraleiter) 400 V/50 Hz - Notabsenksystem bei Stromausfall

- Zwischenstopp in 20 cm Höhe über dem Boden zur Sicherheit des Benutzers und akustisches Quetschschutzsignal
- Lieferung mit 4 Stoßdämpfern

Rat Montage und Inbetriebnahme: Bitte sprechen Sie uns an.
Im Rahmen der Garantie müssen Montage und Inbetriebnahme von einem Fachmann durchgeführt werden.
Transportkosten nicht inbegriffen.

Dauer der Garantie 2 Jahre

Leistung 3000W

Spannung 400V

Länge 2.090 mm

Breite 2.110 mm

Höhe 960 mm

Gewicht 904 kg

Max. Höhe 1.600 mm

Höhe min. 110 mm

Max. Kapazität (T) 3,60 T

Tarifcode Tarif Ausrüstung (TE)

Composition nomenclature 1 x PE 6236T-1 - Double scissor lift 2cylinder 400V 3.6T low profile on/in
1 x PE 6236T-2 - Doppelschereneheber 2zylinder 400V 3,6T Niedrigprofil
1 x PE 6236T-3 - Doppelschereneheber 2zylinder 400V 3,6T Niedrigprofil
3 x [SA 3012 - Hydrauliköl HV46 5l](#)

Garantieverfahren INTERVENTION

Kundenvorteil Lieferung inklusive Hydrauliköl HV46 und Befestigungssatz für die Bodenmontage

Pneumatische Versorgung erforderlich JA

Leistungsschalter/Kabelabschnitt 16A/30kV 5x2.5mm² (3PH + N + T)

Bodenqualität >20cm Béton C20/25

Videos Auf einen Blick Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



[PURGE ET SYNCHRONISATION DES VERINS](#)



***Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 5.799 €**

*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2025 bis 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)