

MOTORISIERTER RADAUSWUCHTMASCHINE MIT DIGITALANZEIGE

Artikelnummer : EQ 1000



Artikelbezeichnung MOTORISIERTER RADAUSWUCHTMASCHINE MIT DIGITALANZEIGE

Barcode 3700461458842

Intro Motorisierte Radauswuchtmaschine mit großem Digitaldisplay und manueller Messung der 3 Parameter zum präzisen, einfachen und schnellen Auswuchten von PKW-, LKW- und 4x4-Rädern. Das Auswuchten kann im dynamischen oder statischen Modus durchgeführt werden, die Unwuchtoptimierung und das Programm "Versteckte Massen" sind verfügbar. Eine große Anzahl von Programmen ermöglicht es, mit jedem Felgentyp zu arbeiten, je nach den Bedürfnissen und Gewohnheiten des Benutzers. Die große Länge der Welle ermöglicht es, auch Felgen mit sehr großen Einpresstiefen zu bearbeiten.

Texte Funktionalitäten :

- europäische Software
- automatischer Zyklus
- Multifunktionstasten
- Statisches und dynamisches Programm (2 Ebenen) in einem Wurf.
- 9 Programme: 7 Alu (versteckte Masse)+Optimierung+Statisch Moto.
- Selbstkalibrierung/Kalibrierung: Masse von 50g
- Selbstdiagnose: Fehlercode
- Funktion für mehrere Bediener
- gleichzeitige Anzeige von Gewichten und Massepositionen
- Messgenauigkeit: $\pm 1g$
- Anzeigegenauigkeit: 1g/5g

Mehr Produkt Mehrere Programme

Merkmale	<p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stromversorgung: 240V-50Hz - Leistung: 90W - Abmessungen offenes Gehäuse: 1550x1160x1490mm. - digitale Anzeige (Standby 5min) - max. Durchmesser des Rades: 1100mm - max. Gewicht des Rades: 70kg - max. Durchmesser der Felge: 28 Zoll - Felgenbreite: von 1,5 bis 20 Zoll. - Manuelle Messung der 3 Parameter: Einpresstiefe - Durchmesser - Breite. - Sicherheitsgehäuse mit automatischem Start - Dauer des Messzyklus: 7s - Drehzahl: 140rpm - Welle: L.210mm-Ø40mmx4mm - unterteilte Ablage für Kegel und Gewichte - 4 Aufbewahrungshalterungen - Zange zum Positionieren von Massen - Geräuschpegel < 69dB - Gewicht: 149kg
-----------------	---

Zusammensetzung	<p>Geliefert mit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - EQ6521BL: 4 Kegel von 42 bis 137mm Ø40mm. - Sechskantschlüssel 12mm - SA8305: Zirkel Felgenbreite - SA8905: 50 g Standardmasse für die Kalibrierung. - OC8034: Multifunktionale Massezange. - EQ6404BL: Schnellverschlussmutter Ø40x4mm mit Schlüssel/Dichtung/Kompressionsring
------------------------	---

Rat	<p>Installation et mise en service, nous consulter. Toutes nos équilibreuseuses sont livrées déjà étalonnées en usine.</p>
------------	--

Dauer der Garantie	2 Jahre
---------------------------	---------

Leistung	90W
-----------------	-----

Spannung	240V
-----------------	------

Andere	Produkt mit Steckdose
---------------	-----------------------

Gewicht	149 kg
----------------	--------

Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
------------------	-----------------------

Garantieverfahren	INTERVENTION
--------------------------	--------------

Videos Auf einen Blick	<p>Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la vidéo:</p>
-------------------------------	--



[REPLACEMENT CARTE ALIMENTATION](#)



[REEMPLACEMENT CPU](#)



[REEMPLACEMENT CAPTEURS PICK-UP](#)

Videos zur Operation

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:

2
WARRANTY



90
W



TE



[MISE EN SERVICE](#)



[CALIBRATION](#)



[EQUILIBRAGE JANTE TÔLE](#)



CLAS EQUIPEMENTS

83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)