Motorisierte Radauswuchtmaschine mit Digitalanzeige

Artikelnummer : EQ 1000



Artikelbezeichnung	Motorisierte Radauswuchtmaschine mit Digitalanzeige
Barcode	3700461458842
Intro	Motorbetriebene EQUILIBREUSE mit großem Digitaldisplay und manueller Messung der drei Parameter für eine präzise, einfache und schnelle Auswuchtung von KFZ-, LCV- und Allrad-Rädern. Dank einer Vielzahl von Programmen kann je nach den Bedürfnissen und Gewohnheiten des Benutzers an jedem Felgentyp gearbeitet werden. Es ist zudem möglich, dass zwei Bediener gleichzeitig arbeiten; die große Länge der Welle ermöglicht es, selbst Felgen mit sehr großem Einpresstief zu bearbeiten.
Texte	Funktionalitäten : - europäische Software - automatischer Zyklus - Multifunktionstasten - Statisches und dynamisches Programm (2 Ebenen) in einem Wurf. - 9 Programme: 7 Alu (versteckte Masse)+Optimierung+Statisch Moto. - Selbstkalibrierung/Kalibrierung: Masse von 50g - Selbstdiagnose: Fehlercode - Funktion für mehrere Bediener - gleichzeitige Anzeige von Gewichten und Massepositionen - Messgenauigkeit: ±1g - Anzeigegenauigkeit: 1g/5g
Mehr Produkt	Mehrere Programme
Merkmale	

	Merkmale: - Stromversorgung: 240 V, 50 Hz - Leistung: 90 W - Abmessungen bei geöffneter Abdeckung: 1550 × 1160 × 1490 mm - Digitalanzeige (Standby nach 5 Minuten) - Maximaler Raddurchmesser: 1100 mm - Maximales Radgewicht: 70 kg - Maximaler Felgendurchmesser: 28 Zoll - Felgenbreite: 1,5 bis 20 Zoll - Manuelle Messung der 3 Parameter: Einpresstiefe – Durchmesser – Breite - Sicherheitsgehäuse mit automatischem Start - Dauer des Messzyklus: 7 s - Drehzahl: 140 U/min - Welle: L 210 mm – Ø 40 mm x 4 mm - Unterteilte Ablage für Kegel und Gewichte - 4 Ablagehalterungen - Zange zur Positionierung der Gewichte - Geräuschpegel < 69 dB - Gewicht: 149 kg
Zusammensetzung	Im Lieferumfang enthalten: - EQ6521BL: 4 Kegel von 42 bis 137 mm, Ø 40 mm - Inbusschlüssel 12 mm - SA8305: Felgenbreitenmesser - SA8905: Kalibriergewicht von 50 g - OC8034: Multifunktionszange - EQ6404BL: Schnellmutter Ø 40 x 4 mm mit Mulde/Dichtung/Druckring
Rat	Installation et mise en service, nous consulter. Toutes nos équilibreuses sont livrées déjà étalonnées en usine.
Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	90W
Spannung	240V
Andere	Produkt mit Steckdose
Gewicht	149 kg
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Garantieverfahren	INTERVENTION
Videos Auf einen Blick	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**: REMPLACEMENT CARTE ALIMENTATION

REMPLACEMENT CPU

REMPLACEMENT CAPTEURS PICK-UP

Videos zur Operation



Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:

MISE EN SERVICE

CALIBRATION

EQUILIBRAGE JANTE TÔLE

EQUILIBRAGE JANTE ALU

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)