# Motorisierte Radauswuchtmaschine mit Digitalanzeige

Artikelnummer : EQ 1000




| | |
|---|---|
| **Artikelbezeichnung** | Motorisierte Radauswuchtmaschine mit Digitalanzeige |
| **Barcode** | 3700461458842 |
| **Intro** | Motorbetriebene EQUILIBREUSE mit großem Digitaldisplay und manueller Messung der drei Parameter für eine präzise, einfache und schnelle Auswuchtung von KFZ-, LCV- und Allrad-Rädern. Dank einer Vielzahl von Programmen kann je nach den Bedürfnissen und Gewohnheiten des Benutzers an jedem Felgentyp gearbeitet werden. Es ist zudem möglich, dass zwei Bediener gleichzeitig arbeiten; die große Länge der Welle ermöglicht es, selbst Felgen mit sehr großem Einpresstief zu bearbeiten. |
| **Texte** | Funktionalitäten :<br>- europäische Software<br>- automatischer Zyklus<br>- Multifunktionstasten<br>- Statisches und dynamisches Programm (2 Ebenen) in einem Wurf.<br>- 9 Programme: 7 Alu (versteckte Masse)+Optimierung+Statisch Moto.<br>- Selbstkalibrierung/Kalibrierung: Masse von 50g<br>- Selbstdiagnose: Fehlercode<br>- Funktion für mehrere Bediener<br>- gleichzeitige Anzeige von Gewichten und Massepositionen<br>- Messgenauigkeit: ±1g<br>- Anzeigegenauigkeit: 1g/5g |
| **Mehr Produkt** | Mehrere Programme |
| **Merkmale** | |

| | |
|---|---|
| | Merkmale:<br>- Stromversorgung: 240 V, 50 Hz<br>- Leistung: 90 W<br>- Abmessungen bei geöffneter Abdeckung: 1550 × 1160 × 1490 mm<br>- Digitalanzeige (Standby nach 5 Minuten)<br>- Maximaler Raddurchmesser: 1100 mm<br>- Maximales Radgewicht: 70 kg<br>- Maximaler Felgendurchmesser: 28 Zoll<br>- Felgenbreite: 1,5 bis 20 Zoll<br>- Manuelle Messung der 3 Parameter: Einpresstiefe – Durchmesser – Breite<br>- Sicherheitsgehäuse mit automatischem Start<br>- Dauer des Messzyklus: 7 s<br>- Drehzahl: 140 U/min<br>- Welle: L 210 mm – Ø 40 mm x 4 mm<br>- Unterteilte Ablage für Kegel und Gewichte<br>- 4 Ablagehalterungen<br>- Zange zur Positionierung der Gewichte<br>- Geräuschpegel < 69 dB<br>- Gewicht: 149 kg |
| **Zusammensetzung** | Im Lieferumfang enthalten:<br>- EQ6521BL: 4 Kegel von 42 bis 137 mm, Ø 40 mm<br>- Inbusschlüssel 12 mm<br>- SA8305: Felgenbreitenmesser<br>- SA8905: Kalibriergewicht von 50 g<br>- OC8034: Multifunktionszange<br>- EQ6404BL: Schnellmutter Ø 40 x 4 mm mit Mulde/Dichtung/Druckring |
| **Rat** | Installation et mise en service, nous consulter.<br>Toutes nos équilibreuses sont livrées déjà étalonnées en usine. |
| **Dauer der Garantie** | 2 Jahre |
| **Leistung** | 90W |
| **Spannung** | 240V |
| **Andere** | Produkt mit Steckdose |
| **Gewicht** | 149 kg |
| **Tarifcode** | Tarif Ausrüstung (TE) |
| **Garantieverfahren** | INTERVENTION |
| **Videos Auf einen Blick** | Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:<br>REMPLACEMENT CARTE ALIMENTATION |

REMPLACEMENT CPU

REMPLACEMENT CAPTEURS PICK-UP

**Videos zur Operation**

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:




MISE EN SERVICE

CALIBRATION

EQUILIBRAGE JANTE TÔLE

EQUILIBRAGE JANTE ALU

***Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 1.799 €**

*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2026 bis 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)