Fettwickler Ø8mm 20m 350bar

Artikelnummer : HU 1818



Artikelbezeichnung	Fettwickler Ø8mm 20m 350bar
Barcode	3700461475917
Intro	Professioneller Wickler zur Fettverteilung, ausgestattet mit einem 20 m langen, verstärkten Schlauch, der einem Druck von bis zu 350 bar standhält.
Texte	Dieser Wickler wurde für die Fettung in der Werkstatt entwickelt und ist mit einem verstärkten SAE 100R2AT-Schlauch ausgestattet, der für Hochdruckanwendungen geeignet ist. Dank seiner Arretierung alle 50 cm lässt sich die benötigte Schlauchlänge während des Einsatzes präzise einstellen.
Mehr Produkt	Hochdruck 350 bar mit einer Absperrvorrichtung am Schlauch alle 50 cm.
Merkmale	Merkmale: - Halterung aus lackiertem Stahl - Arretierung alle 50 cm - Verstärkter Schlauch SAE 100R2AT - Schlauch mit einem Innendurchmesser von 8 mm - Länge 20 m - Maximaler Druck 350 bar - Eingangsanschluss 1/4" BSPT - Ausgangsanschluss 1/4" BSPT
Rat	Ideal für die Ausstattung von Stellen der FETTUNG, die einen hohen Druck und eine große Schlauchlänge erfordern.

Dauer der Garantie	2 Jahre
Kabellänge	20 m
Durchmesser	8 mm
Tarifcode	Normaler Tarif (TN)
Garantieverfahren	DIAGNOSTIC



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)