

Wickler 1x6mm² ZUR ERDUNG

Artikelnummer : OE 0501



Artikelbezeichnung Wickler 1x6mm² ZUR ERDUNG

Barcode 3700461419256

Mehr Produkt Explosionsgeschützte Zange ATEX 94/9/EG

Merkmale Merkmale des Aufrollers :

- Der Aufroller ist nicht explosionsgeschützt.
- IP42
- Nennstrom: 20A
- Isolationsspannung: 2.5kV
- einpoliges Kabel 1x6mm² H05V-F Farbe gelb/grün.
- Haltevorrichtung alle 50cm

Merkmale der Zange :

- Zange Version II2GD Ex d IIC T6-Ex tD A21/IP65/Temp 85°C.
- entspricht den Normen: EN 60079-0, EN 60079-1, EN 61241-0, EN 61241-1.
- Zulassung CESI 03 ATEX 94/9/EG.
- Verwendung: Umgebung mit explosiver Atmosphäre bei Vorhandensein von Gas der Gruppe IIC und brennbaren Pulvern.
- mit einem reißfesten Öffnungssystem ausgestattet
- zuverlässig, robust, handlich und einfach zu bedienen
- Isolationsspannung: 3kV
- Nennstrom: 10A
- Öffnung: 3 bis 20mm
- Abmessungen: 250x110x35mm

Dauer der Garantie 2 Jahre
Leistung 1800W
Kabellänge 14 m
Gewicht 6,50 kg
Tarifcode Normaler Tarif (TN)
Garantieverfahren DIAGNOSTIC

2
WARRANTY



TN

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)