
Wickler 1x6mm2 zur Erdung

Artikelnummer : OE 0501



Artikelbezeichnung	Wickler 1x6mm2 zur Erdung
Barcode	3700461419256
Mehr Produkt	Explosionsgeschützte Zange ATEX 94/9/EG
Merkmale	Merkmale des Wicklers: - Der Wickler ist nicht explosionsgeschützt - IP42 - Nennstrom: 20 A - Isolationsspannung: 2,5 kV - einpoliges Kabel 1 × 6 mm² H05V-F, Farbe gelb/grün - Arretierung alle 50 cm Merkmale der Zange: - Zange in Ausführung II2GD Ex d IIC T6-Ex tD A21/IP65/Temp 85 °C - entspricht den Normen: EN 60079-0, EN 60079-1, EN 61241-0, EN 61241-1 - Zulassung CESI 03 ATEX 94/9/EG - Einsatzbereich: Explosionsgefährdete Bereiche mit Gasen der Gruppe IIC und brennbaren Stäuben - Ausgestattet mit einem reißfesten Öffnungssystem - Zuverlässig, robust, handlich und einfach zu bedienen - Isolationsspannung: 3 kV - Nennstrom: 10 A - Öffnungsweite: 3 bis 20 mm - Abmessungen: 250 × 110 × 35 mm

Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	1800W
Kabellänge	14 m
Gewicht	6,50 kg
Tarifcode	Normaler Tarif (TN)
Garantieverfahren	DIAGNOSTIC



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)