

ABZIEHER FÜR RADLAGER AN MERCEDES-FAHRZEUGEN

Artikelnummer : OM 3428



Artikelbezeichnung ABZIEHER FÜR RADLAGER AN MERCEDES-FAHRZEUGEN

Barcode 3700461457333

Intro Ermöglicht die schnelle und sichere Demontage und Montage von Radlagern direkt am Fahrzeug.

Speziell entwickelte Glocken für eine perfekte Auflage auf den Zapfen, angepasste Druckringe zum Herausziehen und korrekten Einsetzen der Lager.

Der Ausbau des Federbeins des Stoßdämpfers sowie des Querlenkers und die Einstellung des Radsturzes bei einigen Fahrzeugen ist nicht mehr erforderlich (Zeitersparnis ca. 1 Stunde).

Die Abziehglocken weisen Einkerbungen auf, die den Ausbau der ABS-Sensoren verhindern.

Mehr Produkt Zeitersparnis: Vermeidet die Demontage von ABS-Sensoren

Zusammensetzung Zusammensetzung :
- 2 Glockenringe
- 1 Glocke: Außen-Ø 104mm, Innen-Ø 90mm-93mm, Höhe 85mm.
- 1 Glocke mit ABS-Kerben: Außen-Ø 104mm, Innen-Ø 90mm-93mm, Höhe 85mm.
- Zentrierringe: 42-45-49-50-54-60-80mm
- Druckringe: 66-70-73-75-79-83-84-85-87-88-90mm
- Abziehschraube und Mutter M20
Gewicht: 15kg

Zuweisungen Herkömmliche Lager von Ø66mm bis Ø93mm.
Mercedes: 190(W201), A-Klasse (W168, W169), B-Klasse (W245, W124), C-Klasse

(W202, W203), E-Klasse (W210), M-Klasse (W163, W164), S-Klasse (W639), V-Klasse (W639)

Optionen Der hydraulische Abzieher OM9384 wird für stark festsitzende Lager empfohlen.

Dauer der Garantie 2 Jahre

Kompatibel für Mercedes
Markenfahrzeuge

Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Garantieverfahren EASY



***Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 465 €**

*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2025 bis 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)