Abzieher für Radlager an Mercedes-Fahrzeugen

Artikelnummer : OM 3428



Artikelbezeichnung	Abzieher für Radlager an Mercedes-Fahrzeugen
Barcode	3700461457333
Intro	Ermöglicht die schnelle und sichere Demontage und Montage von Radlagern direkt am Fahrzeug. Speziell entwickelte Glocken für eine perfekte Auflage auf den Zapfen, angepasste Druckringe zum Herausziehen und korrekten Einsetzen der Lager. Der Ausbau des Federbeins des Stoßdämpfers sowie des Querlenkers und die Einstellung des Radsturzes bei einigen Fahrzeugen ist nicht mehr erforderlich (Zeitersparnis ca. 1 Stunde). Die Abziehglocken weisen Einkerbungen auf, die den Ausbau der ABS-Sensoren verhindern.
Mehr Produkt	Zeitersparnis: Vermeidet die Demontage von ABS-Sensoren
Zusammensetzung	Inhalt: - 2 Uhrringe - 1 Uhr: Außendurchmesser 104 mm, Innendurchmesser 90 mm–93 mm, Höhe 85 mm - 1 Glocke mit ABS-Einkerbungen: Außendurchmesser 104 mm, Innendurchmesser 90 mm–93 mm, Höhe 85 mm - Zentrierringe: 42–45–49–50–54–60–80 mm - Druckringe: 66–70–73–75–79–83–84–85–87–88–90 mm - Ausdrehschraube und Mutter M20 Gewicht: 15 kg

Zuweisungen

	Herkömmliche Lager von Ø66mm bis Ø93mm. Mercedes: 190(W201), A-Klasse (W168, W169), B-Klasse (W245, W124), C-Klasse (W202, W203), E-Klasse (W210), M-Klasse (W163, W164), S-Klasse (W639), V-Klasse (W639)
Optionen	Der hydraulische Abzieher OM9384 wird für stark festsitzende Lager empfohlen.
Dauer der Garantie	2 Jahre
Kompatibel für Markenfahrzeuge	Mercedes
Tarifcode	Normaler Tarif (TN)
Garantieverfahren	EASY



***Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 465 €**

*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2026 bis 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)