

## ABZIEHER FÜR RADLAGER AN FAHRZEUGEN VON PEUGEOT/CITROEN/RENAULT

Artikelnummer : OM 3430



**Artikelbezeichnung** ABZIEHER FÜR RADLAGER AN FAHRZEUGEN VON  
PEUGEOT/CITROEN/RENAULT

**Barcode** 3700461457357

**Intro** Ermöglicht die schnelle und sichere Demontage und Montage von Radlagern direkt am Fahrzeug.  
Speziell entwickelte Glocken für eine perfekte Auflage auf den Zapfen, angepasste Druckringe zum Herausziehen und korrekten Einsetzen der Lager.  
Der Ausbau des Federbeins des Stoßdämpfers sowie des Querlenkers und die Einstellung des Radsturzes bei einigen Fahrzeugen ist nicht mehr erforderlich (Zeitersparnis ca. 1 Stunde).  
Die Abziehglocken weisen Einkerbungen auf, die den Ausbau der ABS-Sensoren verhindern.

**Mehr Produkt** Zeitersparnis: vermeidet die Demontage des ABS-Sensors

**Zusammensetzung** Zusammensetzung :  
- 2 Glockenringe  
- 1 Glocke: Außen-Ø 104mm, Innen-Ø 84mm-90mm, Höhe: 85mm.  
- 1 konischer Adapterring: Ø außen 99mm, Ø innen 74mm, Höhe: 44mm.  
- 1 konischer Adapterring mit ABS-Kerbe: Ø außen 99mm, Ø innen 74mm, Höhe: 44mm.  
- 1 zylindrischer Adapterring mit ABS-Kerbe: Außen-Ø 100mm, Innen-Ø 84mm, Höhe: 53mm.  
- 1 zylindrischer Adapterring mit ABS-Kerbe: Außen-Ø 94mm, Innen-Ø 88mm, Höhe:

44mm.

- Zentrierringe: 35-37-42-45-60-75mm
- Druckringe: 65-72-82-83mm
- Abdrückschraube und Mutter M20
- Gewicht: 11.70kg

**Zuweisungen**      Herkömmliche Lager von Ø65mm bis Ø90mm

**Optionen**              Der hydraulische Abzieher OM9384 wird für stark festsitzende Lager empfohlen.

**Dauer der Garantie**   2 Jahre

**Gewicht**              11,70 kg

**Tarifcode**             Normaler Tarif (TN)

**Garantieverfahren**   EASY



TN

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis  
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr  
(16:30 Uhr am Freitag)