Hydraulischer Extraktionskasten

Artikelnummer : OM 9385



Artikelbezeichnung	Hydraulischer Extraktionskasten
Barcode	3700461442742
Intro	1. ZUSAMMENSETZUNG 2. AUSWAHL DER EXTRAKTIONSHÜLSEN 3. EXTRACTION 4. EINSETZEN DES NEUEN SILENTBLOCKS
Texte	Abb.1 - Wählen Sie die für den Durchmesser geeigneten Hülsen und die Abziehschraube aus. - koppeln Sie die Hülsen und die Schraube mit dem hydraulischen Abzieher. - befestigen Sie die Montage mit den Passmuttern. Abb.2 - Betätigen Sie den hydraulischen Antrieb, um den Silentblock in der langen Hülse herauszuziehen. Abb. 3 - Kehren Sie die Montage der Buchsen um, setzen Sie den neuen Silentblock ein und befestigen Sie ihn mit den Passmuttern. Abb. 4 - Betätigen Sie die hydraulische Steuerung: Der Silentblock wird in seine Bohrung eingesetzt.
Zusammensetzung	Inhalt: - SA9384: Hydraulikzylinder 18 t mit 3/8"-Anschluss - SA9385: Gewindestange M10x1,5

- SA9386: Gewindestange M12x1,75
- SA9387: Gewindestange M14x1,5
- SA9388: Gewindestange M16x2,0
- Satz mit 22 kurzen Steckschlüsseleinsätzen 40 mm
- Satz mit 22 langen Steckschlüsseleinsätzen 110 mm
- Kunststoffkoffer
- SA4215: 1/4"-3/8"-Übergangskupplung

Dauer der Garantie 2 Jahre

Max. Kapazität (T) 18 T

Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Garantieverfahren EASY



***Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 1.999 €**

*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2026 bis 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)