Azote/Hydrogene (N2-H2) 50bar Lecksucher-Füllkit

Artikelnummer : AC 1017



Artikelbezeichnung	Azote/Hydrogene (N2-H2) 50bar Lecksucher-Füllkit
Barcode	3700461483004
Intro	Set zur Druckbeaufschlagung und Dichtheitsprüfung von Anlagen der KLIMATISIERUNG und der KÄLTE unter Verwendung von technischem Wasserstoffstickstoff. Damit lässt sich der Betriebsdruck des Kreislaufs vor dessen Inbetriebnahme simulieren.
Texte	Durch die Druckbeaufschlagung des Kreislaufs lässt sich dessen Dichtheit überprüfen und eventuelle Druckverluste feststellen, die auf einen defekten Anschluss, eine fehlerhafte Schweißnaht oder einen Anlagenfehler zurückzuführen sein können. Der Prüfdruck wird dank der verschiedenen, auf dem Manometer deutlich gekennzeichneten Bereiche an die Art des verwendeten Kältemittels angepasst. So lässt sich die Druckhaltung leicht kontrollieren, um die Dichtheit des Kreislaufs vor der Inbetriebnahme zu überprüfen und spätere Eingriffe aufgrund von Undichtigkeiten zu vermeiden.
Mehr Produkt	Kompatibel mit den Gasen R134a und R1234yf
Merkmale	Kompatibel mit kleinen und großen Flaschen
Zusammensetzung	Inhalt: - Koffer - SA4062: Druckregler mit Sicherheitsventil bis 50 bar - SA4060: isoliertes Manometer + 12 cm langer Schlauch - SA4063: Druckregler für 1-kg-Flasche

- SA1090: Flasche mit 1 kg Wasserstoff-Stickstoff-Gemisch (N?-H?)
- SA4061: Leitung, 150 cm
- SA4029: Hochdruckkupplung
- SA4052: Spezielle Hochdruckkupplung für R1234yf-Gas

Dauer der Garantie 2 Jahre

Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Garantieverfahren EASY

Art des Verbrauchsmaterials Zusatz

Videos Auf einen Blick Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:





RÉGLAGE DU PERCUTEUR

TN

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)