Kamera-/Dopplelaser-Regelleuchte

Artikelnummer : AC 3010



Artikelbezeichnung	Kamera-/Dopplelaser-Regelleuchte
Barcode	3700461479014
Texte	Funktionen: - Automatische Überprüfung und Diagnose der Lichtverteilung: Abblendlicht, Fernlicht und Nebelscheinwerfer, unabhängig von der Art der Lichtquellen (Laser, LED, LED-Matrix, Xenon, Halogen...) sowie der Steuerungsart (ILS – Intelligent Light System, AFS – Adaptive Front Lighting System, DLS – Dynamic Light System, DLA – Dynamic Light Assist) - ermöglicht eine automatische Kontrolle & Messung (per Kamera) des Lichtbündels bei Abblend- und Seitenschein. Zudem ermöglicht es eine Messung der Beleuchtung - Zentrierung des Gehäuses mittels Kreuzlaser. - entspricht der Norm UTAC NFR 63-801
Mehr Produkt	Geeignet für 100% der Feuertypologien
Merkmale	Merkmale: - Messbereich: Neigung 0–6 % (Genauigkeit ± 0,1 %) Seitliche Neigung 0–10 % (Genauigkeit ± 0,2 %) - Lichtstärke: 150 kcd - um 360° drehbare Aluminiumsäule - Höhenverstellung mit Gegengewicht - 3-Achsen-Neigungsmesser mit elektronischer Bodenunebenheitskompensation - verstellbare Stellrollen zum Ausgleich großer Bodenhöhenunterschiede

- Sensor zur Erfassung der Gehäusehöhe
- 5,7-Zoll-Farb-LCD-Touchscreen
- integrierter Drucker: Kennzeichen / Datum / Prüfergebnis
- wiederaufladbarer 12-V-Akku
- Automatischer Standby-Modus
- Einfache und schnelle Software-Updates (über USB-Stick)
- Anschlüsse: RS232
- Kommunikationsprotokoll: Net1, Net2
- Abmessungen: L 695 × B 660 × H 1780 mm

Optionen Option:
- SA3032: Schienen- und Radsatz

Dauer der Garantie 2 Jahre

Länge 695 mm

Breite 660 mm

Höhe 1.780 mm

Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Garantieverfahren DIAGNOSTIC



***Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 5.495 €**

*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2026 bis 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)