
Gato hidroneumático 15-30-50T

Referencia : OH 5030N



nombre de artículo	Gato hidroneumático 15-30-50T
Código de barras	3700461496943
Más producto	Capacidad triple: 15, 30 y 50 T
Caracteristicas	Caracteristicas: - sistema antisobrecarga - equipado con una válvula de control de la velocidad de descenso para una mayor seguridad - 3 niveles: 15-30-50T - mango largo en forma de T para colocar fácilmente el gato debajo del vehículo - mango de 3 posiciones: 90-45-0°, con sistema de bloqueo metálico - altura mínima: sin extensiones 150 mm / con extensiones 270 mm - altura máxima: sin extensiones 312 mm / con extensiones 387 mm - Longitud: 858 mm - Anchura: 275 mm - Pistón tratado para una alta resistencia - Extensiones: 45-75 mm - Presión de alimentación: 9-12 bar - Peso: 56 kg
Apto para	Apto para: Camiones, remolques, autobuses, maquinaria agrícola, obras públicas.
Periodo de garantía	2 años
Longitud (mm)	825 mm

Anchura	282 mm
Peso del producto (kg)	56 kg
Altura max.	302 mm
Altura min.	150 mm
Tipo de gato	Hidroneumático
Capacidad máxima (T)	50 T
Código de tarifa	Tarifa Normal (TN)
Composición de la nomenclatura	1 x OH 5030-1 - Gato hidroneumático 15-30-50T 1 x OH 5030-2 - Mango gato hidroneumático 15-30-50T
Warranty Procedure	NO
Vídeos de ayuda	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:





REMPLACEMENT DU BLOC COMMANDE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)