Detector de fugas de humo

Referencia : AC 0410



nombre de artículo	Detector de fugas de humo
Código de barras	3700461400940
Texto	Gracias a su tamaño compacto, esta máquina es fácil de transportar, lo que permite utilizarla en todo el taller. Su compresor integrado elimina la necesidad de un suministro de aire. Compatible con la mayor parte del parque de vehículos, y conectada a los bornes de la batería, permite diagnosticar rápidamente los circuitos cerrados del vehículo (turbo, escape, refrigeración, etc.). Para detectar microfugas en los circuitos : - vacío - escape - aislamiento del turbo - cárter de aceite - admisión - refrigeración Este dispositivo reduce considerablemente el tiempo necesario para encontrar fugas mediante la difusión de un humo fino y opaco que puede identificarse al instante, incluso en las fugas más pequeñas. Sin riesgo para el usuario ni para el vehículo.
Más producto	Compresor integrado Lectura del índice de fugas

Caracteristicas	Caracteristicas: - alimentación: 12 V - presión de salida: 1,2 bar para el sistema turbo / 0,05 bar para el sistema de escape - caudal: 8 l/min - Regulación del humo - Modo de funcionamiento: solo aire o humo - Manómetro de control - Capacidad de aceite: 50 ml - Aceite mineral 250 ml (incluido) - Se entrega con sus accesorios - Líquido de prueba de 250 ml = 35 horas de uso - Peso: 6 kg - Dimensiones: 260 x 210 x 230 mm
Incluye	Incluye: - unidad principal - estuche de accesorios - cono adaptador - cable de alimentación - tubo de evacuación de humos - embudo - bolsa de aspiración universal ajustable - junta de goma de repuesto para la bolsa - líquido de prueba (250 ml) - adaptador para el tapón de llenado de aceite (para la mayoría de los vehículos BMW) - difusor de humo - kit de accesorios para el sistema EVAP (sistema de recuperación de vapores de combustible) - juego de tapones de cierre
Periodo de garantía	2 años
Tensión	12V
Otros	Engrasador obligatorio
Peso del producto (kg)	6 kg
Capacidad (ml)	50 ml
Capacidad (l)	0,05 l
Código de tarifa	Tarifa Normal (TN)
Warranty Procedure	DIAGNOSTIC
Ventaja para el cliente	Gestión de baja presión para proteger los componentes. Calidad del producto para un uso regular/intensivo.



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)