

Detector de fugas de humo

Referencia : AC 0410



nombre de artículo Detector de fugas de humo

Código de barras 3700461400940

Texto Gracias a su tamaño compacto, esta máquina es fácil de transportar, lo que permite utilizarla en todo el taller.
Su compresor integrado elimina la necesidad de un suministro de aire.
Compatible con la mayor parte del parque de vehículos, y conectada a los bornes de la batería, permite diagnosticar rápidamente los circuitos cerrados del vehículo (turbo, escape, refrigeración, etc.).

Para detectar microfugas en los circuitos :

- vacío
- escape
- aislamiento del turbo
- cárter de aceite
- admisión
- refrigeración

Este dispositivo reduce considerablemente el tiempo necesario para encontrar fugas mediante la difusión de un humo fino y opaco que puede identificarse al instante, incluso en las fugas más pequeñas.

Sin riesgo para el usuario ni para el vehículo.

Más producto Compresor integrado
Lectura del índice de fugas

Características	<p>Características :</p> <ul style="list-style-type: none"> - alimentación : 12V - presión de salida: 1,2 bar para el sistema turbo / 0,05 bar para el sistema de escape - caudal: 8L/min - ajuste de humo - modo de funcionamiento: sólo aire o humo - manómetro de control - capacidad de aceite: 50ml - 250ml de aceite mineral (incluido) - suministrado con accesorios - 250 ml de líquido de prueba = 35 horas de uso - peso: 6kg - dimensiones : 260x210x230mm
Incluye	<p>Incluye :</p> <ul style="list-style-type: none"> - unidad principal - caja de accesorios - cono adaptador - cable de alimentación - tubo de distribución de humos - embudo - bolsa de aspiracion universal ajustable - goma de recambio de la bolsa - líquido de prueba (250 ml) - adaptador del tapón de llenado de aceite (para la mayoría de los vehículos BMW) - difusor de humos - kit de accesorios del sistema EVAP (sistema de recuperación de vapores de combustible) - juego de tapones ciegos
Periodo de garantía	2 años
Tensión	12V
Otros	Engrasador obligatorio
Peso del producto (kg)	6 kg
Capacidad (ml)	50 ml
Capacidad (l)	0,05 l
Código de tarifa	Tarifa Normal (TN)
Warranty Procedure	DIAGNOSTIC
Ventaja para el cliente	<p>Gestión de baja presión para proteger los componentes. Calidad del producto para un uso regular/intensivo.</p>



TN

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)