# Pinza telefónica aislada con mandíbulas largas y rectas de media caña

Referencia : OE 0526



| | |
|---|---|
| **nombre de artículo** | Pinza telefónica aislada con mandíbulas largas y rectas de media caña |
| **Código de barras** | 3700461406997 |
| **Introducción** | Para doblar fácilmente cables eléctricos.<br>Adecuada para trabajos que requieren precisión de agarre y corte.<br>Longitud de las mordazas adaptada para alcanzar piezas de difícil acceso.<br>Acabado cromado para una alta protección contra la corrosión gracias a una sucesión de 5 baños.<br>Tratamiento por inducción de la forja de los filos de corte para prolongar la vida útil de las mordazas.<br>Refuerzos aislantes en los extremos de los brazos para proteger contra los golpes.<br>Superficie de agarre del pico con crestas blandas (evita dañar los cables). |
| **Texto** | Alicates con puntas largas, rectas y semiredondas. Con aislamiento de 1000 V.<br><br>Las 2 capas aislantes están codificadas por colores para permitir la inspección visual de toda la herramienta y confirmar que es adecuada para su uso en un entorno eléctrico, tal como recomiendan UTE18-510 y la norma IEC 60900.<br>CUANDO LA CAPA NARANJA ESTÁ DAÑADA Y LA CAPA ROJA ES VISIBLE = PELIGRO.<br><br>- El grosor de las capas aislantes se determina en función del peso de las herramientas para garantizar una resistencia óptima.<br>- Las herramientas están diseñadas para soportar temperaturas extremas de -20 a +70°C.<br>- Cada herramienta se prueba a 10.000 V CA y se aprueba a 1.000 V CA para su uso en |

| | |
|---|---|
| | redes de baja tensión.<br>- Varios controles en cada etapa de la producción, además de los controles estándar IEC 60900. |
| **Más producto** | Seguridad: indicador de desgaste<br>Garantía de por vida |
| **Caracteristicas** | Caracteristicas:<br>- Norma: NF EN 60900 / CEI 60900 / NF ISO 5743 / NF ISO 5744 / NF ISO 5745<br>- Dureza de los filos: 60 HRC<br>- Tipo de corte: axial<br>- Interior de las mordazas: estriado<br>- Capacidad de corte: alambre de acero semiduro de 160 kg/mm²: Ø 1,6 mm<br>- Acero de alto rendimiento: cromo-vanadio |
| **Periodo de garantía** | eternidad |
| **Tensión** | 1000V |
| **Longitud (mm)** | 205 mm |
| **Peso del producto (kg)** | 0,24 kg |
| **Código de tarifa** | Tarifa Normal (TN) |
| **Warranty Procedure** | EASY |




***Public price Exl. Tax : 52 €**

*Applicable user fees from 01/09/2026 to 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)