

## MESA ELEVADORA 1500kg PARA BATERÍA VE Y ÓRGANOS PESADOS

Referencia : OH 1500



**nombre de artículo** MESA ELEVADORA 1500kg PARA BATERÍA VE Y ÓRGANOS PESADOS

**Código de barras** 3701555300535

**Introducción** Esta mesa está especialmente diseñada para la retirada y reinstalación de componentes pesados con una carga máxima de hasta 1,5 toneladas, como la batería o la cadena cinemática de un vehículo eléctrico. Esta máquina versátil puede adaptarse a todas sus necesidades, gracias a su amplia gama de ajustes y soportes opcionales disponibles bajo pedido. Con su robusto diseño, ha sido concebida para un uso intensivo.

**Texto** Un sistema de control hidroneumático proporciona un ajuste de altura sin esfuerzo, rápido y preciso. La seguridad está garantizada por un sistema de cremalleras laterales de accionamiento neumático.

El tablero de la mesa se extiende hasta una superficie máxima de 1440-1640mmx800mm, y está roscado M10x1,5 para alojar diversos accesorios de extracción de componentes. Mediante 2 tornillos accionados por un hexágono de 17 mm, es posible ajustar la planitud de la mesa en +/- 5%, y lateralmente en +/- 3,5 cm, para una gran precisión de posicionamiento.

El chasis telescópico de la mesa se extiende de 1650 mm a 1850 mm para alojar baterías muy grandes.

Dos huecos laterales bajo el chasis, de 170 mm de ancho y separados 750 mm, permiten transportar la mesa con una carretilla elevadora.

**Más producto** Alta carga 1500Kg  
Alta precisión de posicionamiento

**Características**

**Características :**

- altura mín.: 580mm
- altura máx.: 1800 mm
- altura máx. en las muescas de seguridad: 1740 mm
- tiempo de subida: 70-110 seg (ejemplo: 73 segundos con una carga de 457 kg)
- tiempo de descenso: +- 30 seg (ejemplo: 34 segundos con una carga de 457 kg)
- longitud de la plataforma: 1400-1600mm
- anchura de la plataforma: 800 mm
- longitud total del chasis telescopico de 1650mm a 1850mm
- equipado con ruedas de aluminio y poliuretano de doble material: 2 fijas y 2 giratorias con frenos
- ruedas de PU
- presión hidráulica máxima: 190bar
- alimentación neumática: 6-8bar
- peso: 505kg

**Periodo de garantía** 2 años

**Longitud (mm)** 1.850 mm

**Anchura** 800 mm

**Altura** 580 mm

**Peso del producto (kg)** 505 kg

**Altura max.** 1.800 mm

**Altura min.** 580 mm

**Capacidad máxima (T)** 1,50 T

**Código de tarifa** Tarifa Equipo (TE)

**Warranty Procedure** DIAGNOSTIC



CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h  
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on  
friday)