# MESA ELEVADORA 1500kg PARA BATERÍA VE Y ÓRGANOS PESADOS

Referencia : OH 1500

| | |
|---|---|
| **nombre de artículo** | MESA ELEVADORA 1500kg PARA BATERÍA VE Y ÓRGANOS PESADOS |
| **Código EAN** | 3701555300535 |
| **Intro** | Esta mesa está especialmente diseñada para depositar y reposar órganos pesados que no excedan de 1.5T de carga máxima, como por ejemplo una batería de vehículos eléctricos o un grupo motopropulsor. Versátil, podrá adaptarse a todas sus necesidades gracias a sus numerosos ajustes y soportes opcionales a petición. Su robusto diseño está pensado para satisfacer las necesidades de un uso intensivo. |
| **Texto** | Un sistema de control hidroneumático proporciona un control de altura sin esfuerzo, rápido y preciso. La seguridad está garantizada por un sistema de cremallera lateral de accionamiento neumático.<br>El tablero de la mesa se despliega hasta una superficie máxima de 1440-1640mmx800mm, y está roscado M10x1,5 para alojar diversos accesorios para la extracción de componentes. Mediante dos tornillos hexagonales de 17 mm, es posible ajustar la planitud de la mesa en +/- 5%, y lateralmente en +/- 3,5 cm, para lograr una gran precisión de posicionamiento.<br>El marco telescópico de la mesa, de 1650 mm a 1850 mm, permite la recepción de pilas muy grandes.<br>Dos bolsillos laterales de 170 mm de ancho bajo el chasis, espaciados a intervalos de 750 mm, permiten transportar la mesa con una carretilla elevadora. |
| **Más producto** | Alta carga 1500Kg<br>Alta precisión de posicionamiento |
| **Caracteristicas** | Características : |

- altura mínima: 580mm
- altura máxima: 1800mm
- altura máxima en los cierres de seguridad: 1740m
- tiempo de subida (según la carga): 70-110 seg. (ejemplo: 73 segundos con 457 kg de carga)
- Tiempo de descenso (según la carga): +- 30 seg. (ejemplo: 34 segundos con 457 kg de carga)
- longitud de la plataforma: 1400-1600mm
- ancho de la plataforma: 800mm
- longitud total del chasis telescópico de 1650mm a 1850mm
- Equipado con ruedas de doble material de aluminio y poliuretano: 2 fijas y 2 giratorias con freno
- Ruedas de PU
- presión hidráulica máxima: 190bar
- alimentación neumática: 6-8bar
- peso : 430kg

| | |
|---|---|
| **Periodo de garantía** | 2 años |
| **Longitud** | 1.850,00 mm |
| **Anchura** | 800,00 mm |
| **Altura** | 580,00 mm |
| **Peso del producto** | 505,00 kg |
| **Altura max.** | 1.840,00 mm |
| **Altura min.** | 580,00 mm |
| **Capacidad máxima (T)** | 1,50 T |
| **Código de tarifa** | Tarifa Equipo (TE) |
| **Warranty Procedure** | DIAGNOSTIC |




***Public price Exl. Tax : 10.990,00 €**

*Applicable user fees from 01/09/2023 to 31/08/2024

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30 and from 14h to 17h30 (16h30 on friday)