

## Aspiración de gas en enrollador 15m Ø100mm 240V

Referencia : AG 0009



**nombre de artículo** Aspiración de gas en enrollador 15m Ø100mm 240V

**Código de barras** 3701555300986

**Introducción** Especialmente diseñado para la extracción de gases de escape en talleres de vehículos ligeros.

**Texto** Este enrollador mecánico con muelle y ventilador de extracción puede instalarse en el techo o en la pared, manteniendo las mismas prestaciones. El equipo permite trabajar en un entorno saludable, sin inhalar gases de escape y cumpliendo las normas de seguridad laboral.

Manguera: estructura antiplastamiento, mantiene la flexibilidad a lo largo del tiempo gracias a la robusta espiral de nailon con un paso muy ajustado. Esta característica evita que la manguera se estire al tirar de ella y que se colapse en situaciones de gran esfuerzo. Su suave diseño interior garantiza la máxima eficacia de aspiración en m<sup>3</sup>.

Motores eléctricos acoplados directamente, impulsor equilibrado estática y dinámicamente para limitar la fricción y las vibraciones y reducir el consumo de energía. Las bridas de entrada y salida están dimensionadas para una capacidad de aspiración óptima. Se incluyen pies de soporte para montaje en pared o techo.

### Características

Características :

- estructura de acero galvanizado
- pintura epoxi (gris RAL 7040)
- 15m de manguera Ø100mm (-40° a +200°) en tejido vulcanizado EPDM de alta temperatura por ambas caras.
- suministro: Ø125mm

- alimentación: 240V Mono
- potencia del motor: 0,5cv, 0,35KW, 50HZ, 1,7A
- caudal máximo: 450m3/h
- nivel de ruido: 66dB
- interruptor de protección térmica
- enrolladores equipados con trinquete, tope de fin de carrera y sistema antideslizante
- boquilla de escape equipada con rejilla anti-intrusión, mordaza, obturador de aspiración de gas y acceso para sonda opacímetro
- peso: 43 kg

Para una amplia gama de opciones, póngase en contacto con nosotros.

<b>Periodo de garantía</b>	2 años
<b>Tipo de vehículo</b>	VCL
<b>Nivel de decibelios</b>	66 dB
<b>Tensión</b>	240V
<b>Peso del producto (kg)</b>	43 kg
<b>Diámetro (mm)</b>	100 mm
<b>Caudal de aire</b>	450
<b>Código de tarifa</b>	Tarifa Equipo (TE)
<b>Instalación de tipo aspiración gaz</b>	Fijo
<b>Compatible con FAPNO</b>	
<b>Longitud de la manguera (m)</b>	12m
<b>Diámetro de la manguera (mm)</b>	100mm
<b>Temperatura máxima de la manguera (°C)</b>	200°C



CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h  
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on  
friday)