# Aspiración de gas en enrollador 15m Ø100mm 240V

Referencia : AG 0009



| | |
|---|---|
| **nombre de artículo** | Aspiración de gas en enrollador 15m Ø100mm 240V |
| **Código de barras** | 3701555300986 |
| **Introducción** | Especialmente diseñado para la extracción de gases de escape en talleres de vehículos ligeros. |
| **Texto** | Este enrollador mecánico con muelle y ventilador de extracción puede instalarse en el techo o en la pared, manteniendo las mismas prestaciones. El equipo permite trabajar en un entorno saludable, sin inhalar gases de escape y cumpliendo las normas de seguridad laboral.<br>Manguera: estructura antiaplastamiento, mantiene la flexibilidad a lo largo del tiempo gracias a la robusta espiral de nailon con un paso muy ajustado. Esta característica evita que la manguera se estire al tirar de ella y que se colapse en situaciones de gran esfuerzo. Su suave diseño interior garantiza la máxima eficacia de aspiración en m3.<br>Motores eléctricos acoplados directamente, impulsor equilibrado estática y dinámicamente para limitar la fricción y las vibraciones y reducir el consumo de energía. Las bridas de entrada y salida están dimensionadas para una capacidad de aspiración óptima. Se incluyen pies de soporte para montaje en pared o techo. |
| **Caracteristicas** | Caracteristicas:<br>- estructura de acero galvanizado<br>- pintura epoxi (gris RAL 7040)<br>- 15 m de manguera de Ø 100 mm (-40 °C a +200 °C) de tejido vulcanizado de EPDM para altas temperaturas en ambos lados.<br>- Salida: Ø 125 mm |

- Alimentación: 240 V monofásico
- Potencia del motor: 0,5 CV, 0,35 kW, 50 Hz, 1,7 A
- Caudal máximo: 450 m³/h
- Nivel sonoro: 66 dB
- Interruptor con protección térmica
- Enrollador equipado con trinquete, tope de fin de carrera y sistema antideslizante
- Boquilla de escape equipada con una rejilla antiintrusión, una abrazadera de sujeción, una compuerta de cierre de la aspiración de gases y un acceso para la sonda del opacímetro
- Peso: 43 kg

Hay numerosas opciones disponibles; consúltenos.

| | |
|---|---|
| **Periodo de garantía** | 2 años |
| **Tipo de vehículo** | VCL |
| **Nivel de decibelios** | 66 dB |
| **Tensión** | 240V |
| **Peso del producto (kg)** | 43 kg |
| **Diámetro (mm)** | 100 mm |
| **Caudal de aire** | 450 |
| **Código de tarifa** | Tarifa Equipo (TE) |
| **Instalación de tipo aspiración gaz** | Fijo |
| **Compatible con FAP** | NO |
| **Longitud de la manguera (m)** | 12m |
| **Diámetro de la manguera (mm)** | 100mm |
| **Temperatura máxima de la manguera (°C)** | 200°C |



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)