Aspiración de gas en rodillo peso pesado 10m Ø125mm

Referencia : AG 0011



nombre de artículo	Aspiración de gas en rodillo peso pesado 10m Ø125mm
Código de barras	3701555301006
Introducción	Especialmente diseñado para la extracción de gases de escape en talleres de vehículos pesados.
Texto	Este enrollador mecánico con muelle y ventilador de extracción puede instalarse en el techo o en la pared, manteniendo las mismas prestaciones. El equipo permite trabajar en un entorno saludable, sin inhalar gases de escape y cumpliendo las normas de seguridad laboral. Manguera: estructura antiaplastamiento, mantiene la flexibilidad a lo largo del tiempo gracias a la robusta espiral de nailon con un paso muy ajustado. Esta característica evita que la manguera se estire al tirar de ella y que se colapse en situaciones de gran esfuerzo. Su suave diseño interior garantiza la máxima eficacia de aspiración en m3. Motores eléctricos acoplados directamente, impulsor equilibrado estática y dinámicamente para limitar la fricción y las vibraciones y reducir el consumo de energía. Las bridas de entrada y salida están dimensionadas para una capacidad de aspiración óptima. Se incluyen pies de soporte para montaje en pared o techo.
Caracteristicas	Caracteristicas: - estructura de acero galvanizado - pintura epoxi (gris RAL 7040) - 10 m de manguera de Ø 125 mm (-40 °C a +200 °C) de tejido vulcanizado de EPDM para altas temperaturas en ambos lados. - Salida: Ø160 mm

- Alimentación: 240 V monofásico
- Potencia del motor: 0,1 CV, 0,75 kW, 50 Hz, 1,7 A
- Caudal máximo: 700 m³/h
- Nivel sonoro: 68 dB
- Interruptor con protección térmica
- Enrollador equipado con trinquete, tope de fin de carrera y sistema antideslizante
- boquilla de escape equipada con una rejilla antiintrusión, una pinza de sujeción, una compuerta de cierre de la aspiración de gases y un acceso para la sonda del opacímetro
- peso: 56 kg

Hay numerosas opciones disponibles; consúltenos.

Periodo de garantía	2 años
Tipo de vehículo	VL
Nivel de decibelios	68 dB
Tensión	240V
Peso del producto (kg)	56 kg
Diámetro (mm)	160 mm
Caudal de aire	700
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Instalación de tipo aspiración gaz	Fijo
Compatible con FAP	NO
Longitud de la manguera (m)	10m
Diámetro de la manguera (mm)	125mm
Temperatura máxima de la manguera (°C)	200°C



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)