Aspiración de gas en rodillo 15m Ø150mm 400V

Referencia : AG 0018



nombre de artículo	Aspiración de gas en rodillo 15m Ø150mm 400V
Código de barras	3701555301075
Introducción	Especialmente diseñado para la extracción de gases de escape en talleres de vehículos ligeros.
Texto	Este enrollador mecánico con muelle y ventilador de extracción puede instalarse en el techo o en la pared, manteniendo las mismas prestaciones. El equipo permite trabajar en un entorno saludable, sin inhalar gases de escape y cumpliendo las normas de seguridad laboral. Manguera: estructura antiaplastamiento, mantiene la flexibilidad a lo largo del tiempo gracias a la robusta espiral de nailon con un paso muy ajustado. Esta característica evita que la manguera se estire al tirar de ella y que se colapse en situaciones de gran esfuerzo. Su suave diseño interior garantiza la máxima eficacia de aspiración en m3. Motores eléctricos acoplados directamente, impulsor equilibrado estática y dinámicamente para limitar la fricción y las vibraciones y reducir el consumo de energía. Las bridas de entrada y salida están dimensionadas para una capacidad de aspiración óptima. Se incluyen pies de soporte para montaje en pared o techo.
Más producto	Punta de escape Premium
Caracteristicas	Caracteristicas: - estructura de acero galvanizado - pintura epoxi (gris RAL 7040) - 15 m de manguera de Ø 150 mm (-40 °C a +200 °C) de tejido vulcanizado de EPDM para altas temperaturas por ambos lados.

- Salida: Ø 160 mm
- Alimentación: 400 Tri
- Potencia del motor: 1,0 cv, 0,75 kW, 50 Hz, 1,7 A
- Caudal máximo: 1000 m³/h
- Nivel sonoro: 68 dB
- Interruptor con protección térmica
- Enrollador equipado con trinquete, tope de fin de carrera y sistema antideslizante
- Boquilla de escape equipada con una rejilla antiintrusión, una pinza manual, una compuerta de cierre de la aspiración de gases y un acceso para la sonda del opacímetro
- Peso: 73 kg

Hay numerosas opciones disponibles; consúltenos.

Periodo de garantía	2 años
Tipo de vehículo	VCL
Nivel de decibelios	68 dB
Tensión	400V
Peso del producto (kg)	73 kg
Diámetro (mm)	150 mm
Caudal de aire	1000
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Instalación de tipo aspiración gaz	Fijo
Compatible con FAP	NO
Longitud de la manguera (m)	12m
Diámetro de la manguera (mm)	150mm
Temperatura máxima de la manguera (°C)	200°C



***Public price Exl. Tax : 6.149 €**

*Applicable user fees from 01/09/2026 to 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)