Grupo extractor simple 5m Ø100mm 400V

Referencia : AG 0020



nombre de artículo	Grupo extractor simple 5m Ø100mm 400V
Código de barras	3701555301099
Introducción	Especialmente diseñado para la extracción de gases de escape en talleres de vehículos ligeros. Adecuado para extracción en pared o techo, en función de los accesorios.
Texto	El equipo permite la aspiracion de los gases de escape del taller, cumpliendo con la normativa de seguridad en el trabajo.
Más producto	Fácil de instalar
Caracteristicas	Caracteristicas: - Estructura de acero pintado en RAL 7040 - Tubo de Ø100 mm (-40 °C a +200 °C) de tejido vulcanizado de EPDM para altas temperaturas. La estructura de la manguera, totalmente resistente al aplastamiento, mantiene su flexibilidad con el paso del tiempo y conserva las características de aspiración - Salida: Ø125 mm - Alimentación: 400 V trifásico - Potencia del motor: 1 CV, 0,75 kW, 50 Hz, 2,9 A - Caudal máximo: 450 m³/h - Nivel sonoro: 66 dB - interruptor con protección térmica - boquilla de escape de goma con abertura de 160 mm, equipada con una pinza de fijación y una válvula de aislamiento antiintrusión

Periodo de garantía	2 años
Tipo de vehículo	VCL
Nivel de decibelios	66 dB
Tensión	400V
Diámetro (mm)	100 mm
Caudal de aire	450
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Instalación de tipo aspiración gaz	Fijo
Compatible con FAP	NO
Longitud de la manguera (m)	5m
Diámetro de la manguera (mm)	100mm
Temperatura máxima de la manguera (°C)	200°C



***Public price Exl. Tax : 1.620 €**

*Applicable user fees from 01/09/2026 to 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)