# Grupo extractor doble 2x5m Ø100mm 400V

Referencia : AG 0022



| | |
|---|---|
| **nombre de artículo** | Grupo extractor doble 2x5m Ø100mm 400V |
| **Código de barras** | 3701555301112 |
| **Introducción** | Especialmente diseñado para la extracción de gases de escape en talleres de vehículos ligeros.<br>Adecuado para extracción en pared o techo, en función de los accesorios. |
| **Texto** | El equipo permite la aspiracion de los gases de escape del taller, cumpliendo con la normativa de seguridad laboral. |
| **Más producto** | Fácil de instalar |
| **Caracteristicas** | Caracteristicas:<br>- Estructura de acero pintado en RAL 7040<br>- Tubo de Ø100 mm (-40 °C a +200 °C) de tejido vulcanizado de EPDM para altas temperaturas.<br>La estructura de la manguera, totalmente resistente al aplastamiento, mantiene su flexibilidad con el paso del tiempo y conserva las características de aspiración<br>- Salida: Ø125 mm<br>- Alimentación: 400 V trifásico<br>- Potencia del motor: 1 CV, 0,75 kW, 50 Hz, 2,9 A<br>- Caudal máximo: 450 m³/h<br>- Nivel sonoro: 66 dB<br>- Interruptor con protección térmica<br>- Boquilla de escape de goma con abertura de 160 mm, equipada con una pinza de fijación y una válvula de aislamiento antiintrusión |

| | |
|---|---|
| **Periodo de garantía** | 2 años |
| **Tipo de vehículo** | VCL |
| **Nivel de decibelios** | 66 dB |
| **Tensión** | 400V |
| **Diámetro (mm)** | 100 mm |
| **Caudal de aire** | 2X450 |
| **Código de tarifa** | Tarifa Equipo (TE) |
| **Instalación de tipo aspiración gaz** | Fijo |
| **Compatible con FAP** | NO |
| **Longitud de la manguera (m)** | 2 x 5m |
| **Diámetro de la manguera (mm)** | 100mm |
| **Temperatura máxima de la manguera (°C)** | 200°C |




***Public price Exl. Tax : 2.280 €**

*Applicable user fees from 01/09/2026 to 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)