Llave dinamométrica 1/4" 5-25Nm

Referencia : OM 0794



nombre de artículo	Llave dinamométrica 1/4" 5-25Nm
Código de barras	3701555305165
Texto	Llave dinamométrica de alta precisión en Newton metro, graduada en decimales con una precisión de 0,25 en 0,25. La llave también funciona para par de apriete de paso inverso (apretar, aflojar). El clic audible se identifica fácilmente cuando se alcanza el valor ajustado. El anillo de ajuste con resorte se bloquea automáticamente en el valor de par deseado. No hay riesgo de perder el valor durante el uso. La carraca reversible de 72 dientes permite un ajuste corto, con bloqueo de vasos mediante pulsador.
Más producto	Se suministra con certificado de calibración
Caracteristicas	Normas ISO 6789 y ASME 8107.14M Diámetro del vástago: 24 mm Longitud del mango: 68 mm Diámetro del anillo de bloqueo: 28 mm Precisión de apriete: +/- 3 % Precisión de aflojamiento: +/- 6 %
Periodo de garantía	2 años
Par de apriete (Nm)	5-25

Longitud (mm)	240 mm
Peso del producto (kg)	0,32 kg
Código de tarifa	Tarifa Normal (TN)
Arrastre	1/4"
Warranty Procedure	DIAGNOSTIC



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)