

ELEVADOR 2 COLUMNAS ASIMETRÍA CON BASE 400V 4T

Referencia : PE 2000T



nombre de artículo ELEVADOR 2 COLUMNAS ASIMETRÍA CON BASE 400V 4T

Código de barras 3701555306902

Introducción Especialmente diseñado para soleras que no cumplen el requisito de espesor mínimo de 200 mm, o que tienen un ligero problema de planeidad.

Texto Elevador electrohidráulico.
Cilindro de empuje en el carro, sin cadena.
Múltiples capacidades de elevación gracias a los brazos telescópicos en versión asimétrica (delantero corto 3 etapas de 560 mm a 995 mm - trasero largo 2 etapas de 660 a 1210 mm).
Cilindro y banda de protección de cables incluidos en cada columna.

Más producto Losa fina

Características Características :
- altura de elevación: 126-1890mm
- tiempo de elevación: +/- 40s
- tiempo de descenso: +/- 40s
- potencia de accionamiento: 2,2 kW
- voltaje de accionamiento: (3 ~) 400/50 V/Hz
- resistencia/calidad del hormigón: 150mm-C20/25
- topes ajustables en el tornillo, carrera 55mm
- desbloqueo electromagnético de los cierres de seguridad
- protección contra sobrecarga y rotura de manguera
- sincronización del sistema: por cable

- banda protectora para cilindro, cadena y cables incluida en cada columna
- fabricado en Europa
- Pintura epoxi

Opciones

Options :
- PE0007 : jeux de rehausses Mercedes / Iveco 105-135mm

Consejos

Instalación y puesta en marcha, consúltenos.
No instalar sobre una losa con un espesor inferior a 150 mm.
A efectos de garantía, la instalación y la puesta en marcha deben ser realizadas por un profesional.
Gastos de transporte no incluidos.

Periodo de garantía 2 años

Potencia 2200W


Tensión 400V

Peso del producto (kg) 800 kg

Capacidad máxima (T) 4 T

Código de tarifa Tarifa Equipo (TE)

Composición de la nomenclatura 1 x PE 2000T-2 - ELEVADOR 2 COLUMNAS ASIMETRÍA CON BASE 400V 4T PAQ. 2/3
1 x PE 2000T-3 - ELEVADOR 2 COLUMNAS ASIMETRÍA CON BASE 400V 4T PAQ. 3/3
1 x PE 2000T-1 - ELEVADOR 2 COLUMNAS ASIMETRÍA CON BASE 400V 4T PAQ. 1/3



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)