

Elevador 2 columnas asimetría pasaje bajo 230V 4t

Referencia : PE 2001M



nombre de artículo Elevador 2 columnas asimetría pasaje bajo 230V 4t

Código de barras 3701555306919

Texto Elevador electrohidráulico.
Múltiples capacidades de elevación gracias a los brazos telescópicos en versión asimétrica (delantero corto 3 etapas de 560 a 995 mm - trasero largo 2 etapas de 660 a 1210 mm).

Características Características :

- altura de elevación: 105-1890mm
- tiempo de elevación: +/- 40s
- tiempo de descenso: +/- 40s
- potencia de accionamiento: 2,2 kW
- voltaje de accionamiento: (3 ~) 400/50 V/Hz
- resistencia/calidad del hormigón: 200mm-C20/25
- topes ajustables en tornillo, carrera 55mm.
- desbloqueo electromagnético de los cierres de seguridad
- protección contra sobrecarga y rotura de manguera
- sincronización del sistema: por cable
- banda protectora para cilindro, cadena y cables incluida en cada columna
- fabricado en Europa
- pintura epoxi

Opciones Options :

- PE0007 : jeux de rehausses Mercedes/Iveco 105-135mm

Consejos

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

Periodo de garantía	2 años
Potencia	2200W
Tensión	240V
Peso del producto (kg)	680 kg
Capacidad máxima (T)	4 T
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Composición de la nomenclatura	1 x PE 2001M-1 - Elevador 2 columnas asimetría pasaje bajo 230V 4t paq. 1/2 1 x PE 2001M-2 - Elevador 2 columnas asimetría pasaje bajo 230V 4t paq. 2/2



2200
W



TE

TENSION240V.jpg

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)