

ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS CILINDRO DOBLE 400V 3.5T

Referencia : PE 6004T



nombre de artículo ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS CILINDRO DOBLE 400V 3.5T

Código de barras 3701555307152

Introducción Especialmente indicado para actividades de pintura, carrocería y mantenimiento de frenos y neumáticos.
Instalación empotrada o autónoma.

Texto Fácil acceso: paso por el suelo rebajado 105 mm, rampas de acceso bloqueables para ampliar las plataformas.

Subida/bajada mediante pulsadores en la consola de control.

Elevación totalmente motorizada en el punto más bajo 105 mm.

Máximo confort y seguridad: control por doble sistema hidráulico de seguridad maestro-esclavo, control de sincronización por fotocélula (no requiere muesca mecánica ni aire comprimido),

Características Características :

- altura de elevación: 105-1950mm
- tiempo de elevación: +/- 40s
- tiempo de descenso: +/- 35s
- ancho/longitud de vía: 650/1420-2000mm
- sincronización del sistema: fotocélula
- consola de control
- anchura/longitud del suelo necesaria para la instalación: 2000/2030mm
- potencia de accionamiento: 2,2kw
- tensión de accionamiento: (3 ~) 400/50 V/Hz

- resistencia/calidad del hormigón: 200mm-C20/25
- sistema de bajada de emergencia en caso de corte de corriente, parada intermedia antiplastamiento y señal acústica según norma CE
- fabricado en Europa

Consejos

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

Periodo de garantía 2 años

Potencia 2200W

Tensión 400V

Longitud (mm) 2.270 mm

Anchura 2.130 mm

Peso del producto (kg) 890 kg


Altura max. 1.950 mm

Capacidad máxima (T) 3,50 T

Código de tarifa Tarifa Equipo (TE)

Composición de la nomenclatura 1 x PE 6004T-1 - ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS CILINDRO DOBLE 400V 3.5T PAQ. 1/2

1 x PE 6004T-2 - ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS CILINDRO DOBLE 400V 3.5T PAQ. 2/2



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)