

Tratamiento de la urea 5l

Referencia : CO 1060



nombre de artículo Tratamiento de la urea 5l

Código de barras 3701555307251

Introducción Este aditivo mejora y estabiliza el rendimiento de AdBlue® durante el invierno y los periodos de almacenamiento prolongados, al tiempo que mantiene su fluidez.

Texto Para uso preventivo o curativo, disolver 100 ml en 10 litros de urea (1%) en el depósito. También puede utilizarse para limpiar piezas cristalizadas.

Más producto Garantiza la longevidad de los componentes

Características Características :
- bidón graduado 5l
- aspecto líquido
- incoloro
- PH5
- punto de inflamación inferior a 70
- densidad relativa: 1
- no explosivo, no oxidante
- 100mL = 10L de urea

Periodo de garantía Sin garantía (consumibles)

Tipo de combustible ADBlue

Capacidad (ml) 5.000 ml

Capacidad (l) 5 l

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty Procedure NO

Ventaja para el cliente Preserva la calidad de pulverización del inyector.
Mantiene la durabilidad y eficacia del sistema catalizador (SCR).
Garantiza una mejor reducción de Nox.

Tipo de consumibles Aditivo



***Public price Exl. Tax : 119 €**

*Applicable user fees from 01/09/2025 to 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)