

ELEVADOR DE TIJERA 5T ELEVADOR AUXILIAR 3.5T PAQ. 1/1

Referencia : PE 6007T



nombre de artículo	ELEVADOR DE TIJERA 5T ELEVADOR AUXILIAR 3.5T PAQ. 1/1
Código de barras	3701555308470
Introducción	Especialmente indicado para inspección técnica, geometría, reparación y ajuste de faros. Elección de la instalación: Instalación empotrada o de superficie para vehículos comerciales ligeros.
Texto	Máxima seguridad: 1 cilindro de empuje con retención mecánica de seguridad (cremallera) para estabilizar la posición. El dispositivo de seguridad se acciona neumáticamente.
Características	<p>Características :</p> <ul style="list-style-type: none">- altura de elevación: 350-2155mm- tiempo de elevación: +/- 65s- tiempo de descenso: +/- 60s- ancho/longitud de vía: 625/5400mm- sistema de sincronización: fotocélula- potencia de accionamiento: 2.6kw- tensión de accionamiento : (3 ~) 400/50 V/Hz- fabricado en Europa- pintura epoxi
Incluye	<p>Incluye :</p> <ul style="list-style-type: none">- placas giratorias- ranuras para placas giratorias- elevador auxiliar 3500 kg, altura de elevación 425mm con extensión de rampa L:

1430mm a 2050mm
- carriles guía para travesaño de elevación

Opciones

Opciones :
- EG8380 : par de giradiscos
- PE0003 : placa deslizante frontal de 6 movimientos para control técnico
- PE7000 : travesaño de elevación neumática 3T
- PE0008 : extensión de la rampa de acceso 1600mm

Consejos

Instalación y puesta en marcha, consúltenos.
La instalación y la puesta en marcha deben ser realizadas por un profesional en el marco de la garantía.
Costes de transporte no incluidos.

Periodo de garantía 2 años

Potencia 2600W

Tensión 400V

Peso del producto (kg) 2.250 kg

Capacidad máxima (T) 5 T

Código de tarifa Tarifa Equipo (TE)



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)