ELEVADOR DE TIJERA 5T ELEVADOR AUXILIAR 3.5T PAQ. 1/1

Referencia : PE 6007T

nombre de artículo	ELEVADOR DE TIJERA 5T ELEVADOR AUXILIAR 3.5T PAQ. 1/1
Código EAN	3701555308470
Intro	Particularmente adecuado para la inspección técnica, las geometrías, la reparación y el ajuste de los faros. Elección de la instalación: independiente o empotrada para VL y VCL.
Texto	Máxima seguridad: 1 cilindro de empuje con sujeción mecánica de posición segura (bastidor) para la estabilización de la posición. La seguridad es neumática. Fabricado en Europa, recubierto de polvo.
Caracteristicas	Características : - altura de elevación: 350-2155mm - tiempo de levantamiento: +/- 65s - tiempo de bajada: +/- 60s - anchura/longitud de las vías de circulación: 625/5400mm - sistema sync: fotocélula - potencia de accionamiento: 2.6kw - el voltaje eléctrico de la unidad: (3 ~) 400/50 V/Hz
Incluye	Incluye : Placas de deslizamiento Ranuras para bandejas giratorias Elevación auxiliar 3500 kg, altura de elevación 425mm con extensión de rampa L : 1430mm a 2050mm Rieles guía para un travesaño de elevación

Opciones	Opciones : - EG8380 : par de giradiscos - PE0003 : placa deslizante frontal de 6 movimientos para control técnico - PE7000 : travesaño de elevación neumática 3T - PE0008 : extensión de la rampa de acceso 1600mm
Consejos	Instalación y puesta en marcha, consúltenos. La instalación y la puesta en marcha deben ser realizadas por un profesional en el marco de la garantía. Costes de transporte no incluidos.
Periodo de garantía	2 años
Potencia	2600W
Tensión	400V
Peso del producto	2.250,00 kg
Capacidad máxima (T)	5,00 T
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30 and from 14h to 17h30 (16h30 on friday)