LIMPIADOR CURATIVO FILTRO DE PARTÍCULAS ml

Referencia : CO 1068

nombre de artículo	LIMPIADOR CURATIVO FILTRO DE PARTÍCULAS ml
Código EAN	3701555309576
Intro	El limpiador curativo FAP CLAS disuelve y elimina la suciedad y la deposición de hollín acumulados en el filtro de partículas y catalizador, sin tener que desmontarlos. Elimina las pérdidas de potencia y fallos relacionados con la suciedad de las FAP y catalizadores y restaura su rendimiento de funcionamiento. Permite un desbaste completo de manera curativa.
Texto	Uso: agitar bien el aerosol durante un minuto antes de su uso. Desmontar el sensor de temperatura o presión o la sonda lambda o liberar cualquier orificio antes del FAP/catalizador. Introducir la sonda de pulverización por la abertura así liberada.Inyectar el limpiador, con el motor parado, mediante pulverizaciones de 5 segundos intercaladas con descansos de 5 segundos hasta llenar completamente el FAP/catalizador con espuma. A continuación, retire la sonda de pulverización y cierre el orificio de entrada previamente liberado. Durante el proceso de limpieza, los depósitos se disuelven y se dispersan microfinamente en el FAP/catalizador de manera que puedan quemarse durante la regeneración del FAP. Una vez completada la limpieza, proceder a una regeneración forzada con la ayuda de la maleta de diagnóstico.Leer los defectos en la memoria de la calculadora y, si es necesario, borrar los códigos de fallo existentes. A continuación, realizar una prueba de conducción de al menos 20 minutos. El limpiador FAP CURATIVO es ideal para la limpieza de FAP de tipo cerrado.
Más producto	Tratamiento curativo

Sin desmontaje
Se evapora sin dejar residuos

Caracteristicas

Características :
Aerosol: Espuma activa
Color: transparente/incoloro
Olor: característico
pH-Valor (a 20 c): 11,4
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: 100 a c
Punto de inflamación: 75 º c
Límite inferior de explosividad: 1,1 Vol.-%
Límite superior de explosividad: 14,0 vuelos. -%
Temperatura de ignición: 270 º c
Envases de 400 ml
Densidad (a 20 ºC): 1,011 g/cm³
Presión de vapor (a 20 ~ C): 8000 hPa

Incluye

Embalaje:

a la unidad
o
12 piezas/cartón

Consejos

Para una regeneración natural efectiva del FAP, recomendamos utilizar, después de la prueba de conducción, el limpiador FAP CO 1011. En el caso de la limpieza del catalizador de los vehículos de gasolina, se recomienda el uso preventivo del limpiador inyector CO 1005. Un aerosol de aplicación/PFA/catalizador. Incluye sonda de pulverización.

Periodo de garantía Sin garantía (consumibles)

Capacidad (ml) 400,00 ml

Capacidad (l) 0,40 l

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty Procedure NO

***Public price Exl. Tax : 35,00 €**

*Applicable user fees from 01/09/2023 to 31/08/2024

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30 and from 14h to 17h30 (16h30 on friday)