Estación de aire acondicionado automático R1234yf

Referencia : AC 8344



nombre de artículo	Estación de aire acondicionado automático R1234yf
Código de barras	3701555313139
Introducción	Esta máquina fácil de usar hace que el mantenimiento del aire acondicionado sea divertido. ¡Con impresora y cinta calefactora!
Texto	Funciones : - diagnóstico y mantenimiento de circuitos de aire acondicionado R1234yf - vehículo híbrido/eléctrico compatible con el sistema de lavado rápido de aceite - ciclo de trabajo totalmente automatizado sin válvulas manuales - recuperación automática y profunda del gas refrigerante superior al 95% (véase la norma SAE J2788) - inyección automática de aceite con escala - sistema automático de purga de aire - limpieza interna del circuito de la estación - cinta calefactora - base de datos interna de vehículos (gas/aceite), incluidos vehículos industriales ligeros y agrícolas, con acceso gratuito a actualizaciones - diagnóstico del sistema de aire acondicionado - impresora - recuperación de aceite usado por gravedad sin contacto del gas con la atmósfera - se suministra con adaptador para el llenado de bombonas de gas R1234yf HP - mantenimiento de la máquina: ACEITE DE BOMBA DE VACÍO ISO68 1L o 5l (CO

	6141 o CO 6142) y FILTRO DE ESTACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO (CO 6006)
Más producto	Datos integrados del vehículo. Cantidades de gas suministradas.
Caracteristicas	Caracteristicas : - Pantalla gráfica LCD de 128x64 píxeles - Compresor 10cc / bomba 50l/min / recuperador 400g/min - 2 botellas de 250 ml herméticamente cerradas (aceite usado, aceite nuevo) con sistema de filtración antihumedad, equipadas con enchufes rápidos macho con émbolo - Kit de manguera de 3 m - Enchufes rápidos HP/BP - cilindro interno de 9Kg / límite operativo de 1Kg - precisión de la escala +/- 5g - herramienta de calibración/bloqueo - sistema automático de purga de aire - limpieza interna del circuito de la estación - montado y probado en fábrica
Periodo de garantía	2 años
Tensión	240V
Otros	Producto con toma de corriente
Longitud del cable	300 m
Longitud (mm)	480 mm
Anchura	510 mm
Altura	840 mm
Peso del producto (kg)	50 kg
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Warranty Procedure	INTERVENTION



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)