

Elevador 4 columnas pista plana oscilante 400V 5T

Referencia : PE 4101T



nombre de artículo Elevador 4 columnas pista plana oscilante 400V 5T

Código de barras 3701555318059

Texto Elevador electrohidráulico ideal para la inspección geométrica y técnica, con placas oscilantes manuales y ranuras de mesa giratoria opcionales.
Adecuado para trabajos mecánicos, VL, VUL y maquinaria de obra.
Confort de trabajo: Rampas de acceso de una sola pieza, posicionamiento rápido y sencillo del vehículo.
Posicionamiento rápido y fácil del vehículo con poca distancia al suelo, para reparaciones o inspecciones rápidas, vías de 5160 mm de longitud.
Equipada con raíles para travesaño de elevación opcional. PE 7100
Kit de aparcamiento opcional para 2 coches. PE 4103.

Más producto equipado con un suministro de aire bajo los raíles

Características Características :
- altura de elevación: 220-1850mm
- ancho/longitud de pista: 500/5160mm
- distancia ajustable entre pistas: 820/920mm
- suministro de aire: 8bar
- potencia motriz: 3kW
- tensión de accionamiento: (3 fases + Neutro) 400V/50Hz
- máxima seguridad: elevación monocilíndrica, sincronización con 4 cables
- desbloqueo neumático de los cierres de seguridad
- sistema de seguridad en caso de rotura del cable

- sistema de bajada de emergencia en caso de corte de corriente
- tope intermedio a 20 cm del suelo para la seguridad del usuario y señal acústica antiplastamiento
- salida de aire con conector neumático en el centro de una de las plataformas interiores, bajo los raíles
- cubierta de protección del motor
- toma de corriente de 240 V en la caja eléctrica
- placas oscilantes manuales
- Pintura epoxi

Opciones	PE 7100 PE 0104
Consejos	Para la instalación y puesta en marcha, póngase en contacto con nosotros. En garantía, la instalación y la puesta en marcha deben ser realizadas por un profesional. Gastos de transporte no incluidos.
Periodo de garantía	2 años
Potencia	3000W
Tensión	400V
Anchura	3.185 mm
Altura	2.350 mm
Peso del producto (kg)	1.290 kg
Altura max.	1.850 mm
Altura min.	220 mm
Anchura de paso	2.830 mm
Capacidad máxima (T)	5 T
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Composición de la nomenclatura	1 x PE 4101T-1 - Elevador 4 columnas pista plana oscilante 400V 5T 1/1 4 x SA 3012 - Aceite hidráulico HV46 5l
Warranty Procedure	INTERVENTION
Ventaja para el cliente	Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo
Alimentación neumática necesaria	SI
Interruptor automático/Sección de cables	16A D / 5x2.5mm ²

Calidad del suelo >20cm Béton C20/25

2
WARRANTY

400V



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)