Elevador 4 columnas pista plana oscilante 400V 5T

Referencia : PE 4101T



nombre de artículo	Elevador 4 columnas pista plana oscilante 400V 5T
Código de barras	3701555318059
Texto	Puente elevador electrohidráulico diseñado específicamente para la alineación de ruedas y la inspección técnica, con placas oscilantes manuales y espacio para plataformas giratorias opcionales. Apto para intervenciones mecánicas, turismos y vehículos PVP. Comodidad de trabajo: rampas de acceso monobloque, posicionamiento rápido y sencillo del vehículo. Posicionamiento rápido y sencillo del vehículo con poca distancia al suelo, lo que permite una reparación o inspección rápida; vías de 5160 mm de longitud. Versátil: raíles integrados que permiten el uso de una viga de elevacion opcional (PE 7100). Disponible como opción: un kit de aparcamiento para el almacenamiento de 2 coches. PE 4103.
Más producto	equipado con un suministro de aire bajo los raíles
Caracteristicas	Caracteristicas: - altura de elevacion: 220-1850 mm - anchura/longitud de las vías de rodamiento: 500/5160 mm - distancia entre las vías de rodamiento ajustable: 820/920 mm - Alimentación de aire: 8 bar - Potencia del accionamiento: 3 kW - Tensión eléctrica del accionamiento: (trifásica + neutro) 400 V/50 Hz

	- Máxima seguridad: elevación mediante un solo cilindro, sincronización mediante 4 cables - Desbloqueo neumático de los retenes de seguridad - Sistema de seguridad en caso de rotura del cable - Sistema de descenso de emergencia en caso de corte de electricidad - Parada intermedia a 20 cm del suelo para la seguridad del usuario y señal acústica antiaplastamiento - Salida de aire con conector neumático en el centro de una de las plataformas interiores, debajo de los raíles - Cubierta protectora del motor - Toma eléctrica de 240 V en la caja eléctrica - Placas oscilantes manuales - Pintura epoxi
Opciones	PE 7100 PE 0104
Consejos	Para la instalación y puesta en marcha, póngase en contacto con nosotros. En garantía, la instalación y la puesta en marcha deben ser realizadas por un profesional. Gastos de transporte no incluidos.
Periodo de garantía	2 años
Potencia	3000W
Tensión	400V
Anchura	3.185 mm
Altura	2.350 mm
Peso del producto (kg)	1.290 kg
Altura max.	1.850 mm
Altura min.	220 mm
Anchura de paso	2.830 mm
Capacidad máxima (T)	5 T
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Composición de la nomenclatura	1 x PE 4101T-1 - Elevador 4 columnas pista plana oscilante 400V 5T 1/1 4 x SA 3012 - Aceite hidráulico HV46 5l
Warranty Procedure	INTERVENTION
Ventaja para el cliente	Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo
Alimentación neumática necesaria	SI

Interruptor automático/Sección de cables	16A D tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Calidad del suelo	>20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)