# Elevador 4 columnas pista plana oscilante 400V 5T

Referencia : PE 4101T



| | |
|---|---|
| **nombre de artículo** | Elevador 4 columnas pista plana oscilante 400V 5T |
| **Código de barras** | 3701555318059 |
| **Texto** | Puente elevador electrohidráulico diseñado específicamente para la alineación de ruedas y la inspección técnica, con placas oscilantes manuales y espacio para plataformas giratorias opcionales.<br>Apto para intervenciones mecánicas, turismos y vehículos PVP.<br>Comodidad de trabajo: rampas de acceso monobloque, posicionamiento rápido y sencillo del vehículo.<br>Posicionamiento rápido y sencillo del vehículo con poca distancia al suelo, lo que permite una reparación o inspección rápida; vías de 5160 mm de longitud.<br>Versátil: raíles integrados que permiten el uso de una viga de elevacion opcional (PE 7100).<br>Disponible como opción: un kit de aparcamiento para el almacenamiento de 2 coches. PE 4103. |
| **Más producto** | equipado con un suministro de aire bajo los raíles |
| **Caracteristicas** | Caracteristicas:<br>- altura de elevacion: 220-1850 mm<br>- anchura/longitud de las vías de rodamiento: 500/5160 mm<br>- distancia entre las vías de rodamiento ajustable: 820/920 mm<br>- Alimentación de aire: 8 bar<br>- Potencia del accionamiento: 3 kW<br>- Tensión eléctrica del accionamiento: (trifásica + neutro) 400 V/50 Hz |

| | |
|---|---|
| | - Máxima seguridad: elevación mediante un solo cilindro, sincronización mediante 4 cables<br>- Desbloqueo neumático de los retenes de seguridad<br>- Sistema de seguridad en caso de rotura del cable<br>- Sistema de descenso de emergencia en caso de corte de electricidad<br>- Parada intermedia a 20 cm del suelo para la seguridad del usuario y señal acústica antiaplastamiento<br>- Salida de aire con conector neumático en el centro de una de las plataformas interiores, debajo de los raíles<br>- Cubierta protectora del motor<br>- Toma eléctrica de 240 V en la caja eléctrica<br>- Placas oscilantes manuales<br>- Pintura epoxi |
| **Opciones** | PE 7100<br>PE 0104 |
| **Consejos** | Para la instalación y puesta en marcha, póngase en contacto con nosotros.<br>En garantía, la instalación y la puesta en marcha deben ser realizadas por un profesional.<br>Gastos de transporte no incluidos. |
| **Periodo de garantía** | 2 años |
| **Potencia** | 3000W |
| **Tensión** | 400V |
| **Anchura** | 3.185 mm |
| **Altura** | 2.350 mm |
| **Peso del producto (kg)** | 1.290 kg |
| **Altura max.** | 1.850 mm |
| **Altura min.** | 220 mm |
| **Anchura de paso** | 2.830 mm |
| **Capacidad máxima (T)** | 5 T |
| **Código de tarifa** | Tarifa Equipo (TE) |
| **Composición de la nomenclatura** | 1 x PE 4101T-1 - Elevador 4 columnas pista plana oscilante 400V 5T 1/1<br>4 x SA 3012 - Aceite hidráulico HV46 5l |
| **Warranty Procedure** | INTERVENTION |
| **Ventaja para el cliente** | Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo |
| **Alimentación neumática necesaria** | SI |

| | |
|---|---|
| **Interruptor automático/Sección de cables** | 16A D tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T) |
| **Calidad del suelo** | >20cm Béton C20/25 |




***Public price Exl. Tax : 7.499 €**

*Applicable user fees from 01/09/2026 to 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)