

Elevador 4 columnas 5T elevador auxiliar 4T

Referencia : PE 4102T



nombre de artículo Elevador 4 columnas 5T elevador auxiliar 4T

Código de barras 3701555318097

Texto Adecuado para trabajos mecánicos, VL, VUL, maquinaria de obra, ideal para geometría con placas oscilantes neumáticas y ranuras de plataforma giratoria opcionales. Elevadores auxiliares de 4T con extensiones dobles galvanizadas. Confort de trabajo: plataformas de acceso equipadas con elevadores auxiliares. Posicionamiento rápido y sencillo de los vehículos gracias a la reducida distancia al suelo, que permite realizar reparaciones o inspecciones con rapidez, vías de 5160 mm de longitud. Equipadas con raíles para travesaño de elevación opcional. PE 7100 Kit de aparcamiento opcional para 2 coches: PE 4103.

Más producto Elevadores auxiliares de 4T con extensiones dobles galvanizadas

Características Características :
- altura de elevación: 220-1850mm
- ancho/longitud de vía: 610/5160mm
- distancia ajustable entre orugas: 910-1010mm
- suministro de aire requerido: 6-8 bar
- potencia motriz: 3kW
- tensión de accionamiento: (3 fases + Neutro) 400V/50Hz
- máxima seguridad: elevación monocilíndrica, sincronización accionada por 4 cables
- desbloqueo neumático de los cierres de seguridad
- elevadores auxiliares de 5T de capacidad

- sistema de seguridad en caso de rotura del cable
- sistema de bajada de emergencia en caso de corte de corriente
- tope intermedio a 20 cm del suelo para la seguridad del usuario y señal sonora antiaplastamiento
- cubierta de protección del motor
- toma de corriente de 240 V en el cuadro eléctrico
- placas oscilantes neumáticas
- Pintura epoxi

Consejos Para la instalación y puesta en marcha, póngase en contacto con nosotros.
En garantía, la instalación y la puesta en marcha deben ser realizadas por un profesional.
Gastos de transporte no incluidos.

Periodo de garantía 2 años

Potencia 3000W

Tensión 400V

Anchura 3.185 mm

Altura 2.350 mm

Peso del producto (kg) 1.990 kg

Altura max. 1.850 mm

Altura min. 220 mm

Anchura de paso 2.830 mm

Capacidad máxima (T) 5 T

Código de tarifa Tarifa Equipo (TE)

Composición de la nomenclatura 1 x PE 4102T-1 - Elevador 4 columnas 5T elevador auxiliar 1/1
4 x [SA 3012 - Aceite hidráulico HV46 5l](#)

Warranty Procedure INTERVENTION

Ventaja para el cliente Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo

Alimentación neumática necesaria SI

Interruptor automático/Sección de cables 16A D / 5x2.5mm²

Calidad del suelo >20cm Béton C20/25

2
WARRANTY


400V



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)