Elevador 4 columnas 5T elevador auxiliar 4T

Referencia : PE 4102T



nombre de artículo	Elevador 4 columnas 5T elevador auxiliar 4T
Código de barras	3701555318097
Texto	Apto para intervenciones mecánicas, turismos y VP; diseñado específicamente para la alineación gracias a sus placas oscilantes neumáticas y a los espacios para plataformas giratorias opcionales. Elevaciones auxiliares de 4T con doble extensión galvanizada. Comodidad de trabajo: rodamientos de acceso equipados con elevación auxiliar. Colocación rápida y sencilla del vehículo con poca distancia al suelo, lo que permite una reparación o inspección rápida; rodamientos de 5160 mm de longitud. Versátil: raíles integrados que permiten el uso de una viga de elevacion opcional (PE 7100). Disponible como opción: un kit de aparcamiento para el almacenamiento de 2 coches: PE 4103.
Más producto	Elevadores auxiliares de 4T con extensiones dobles galvanizadas
Caracteristicas	Caracteristicas: - Altura de elevacion: 220-1850 mm - Anchura/longitud de las vías de rodamiento: 610/5160 mm - Distancia entre las vías de rodamiento ajustable: 910-1010 mm - Presión de aire necesaria: 6-8 bar. - Potencia del accionamiento: 3 kW - Tensión eléctrica del accionamiento: (trifásica + neutro) 400 V/50 Hz - Máxima seguridad: elevación mediante un solo cilindro, sincronización mediante 4

	cables - Desbloqueo neumático de los retenes de seguridad - Elevaciones auxiliares con capacidad de 5T - Sistema de seguridad en caso de rotura del cable - Sistema de descenso de emergencia en caso de corte de corriente - Parada intermedia a 20 cm del suelo para la seguridad del usuario y señal acústica antiaplastamiento - Cubierta protectora del motor - Toma eléctrica de 240 V en el cuadro eléctrico - Placas oscilantes neumáticas - Pintura epoxi
Consejos	Para la instalación y puesta en marcha, póngase en contacto con nosotros. En garantía, la instalación y la puesta en marcha deben ser realizadas por un profesional. Gastos de transporte no incluidos.
Periodo de garantía	2 años
Potencia	3000W
Tensión	400V
Anchura	3.185 mm
Altura	2.350 mm
Peso del producto (kg)	1.990 kg
Altura max.	1.850 mm
Altura min.	220 mm
Anchura de paso	2.830 mm
Capacidad máxima (T)	5 T
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Composición de la nomenclatura	1 x PE 4102T-1 - Elevador 4 columnas 5T elevador auxiliar 1/1 4 x SA 3012 - Aceite hidráulico HV46 5l
Warranty Procedure	INTERVENTION
Ventaja para el cliente	Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo
Alimentación neumática necesaria	SI
Interruptor automático/Sección de cables	16A D tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Calidad del suelo	>20cm Béton C20/25



***Public price Exl. Tax : 13.699 €**

*Applicable user fees from 01/09/2026 to 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)