

ELEVADOR DE TIJERA MÓVIL CILINDRO DOBLE BAJO NIVEL 240V 3T

Referencia : PE 6102M



nombre de artículo ELEVADOR DE TIJERA MÓVIL CILINDRO DOBLE BAJO NIVEL 240V 3T

Código de barras 3701555318066

Texto Especialmente adecuada para actividades de pintura, carrocería y servicios rápidos.
Facilidad de acceso: altura libre al suelo de 115 mm, rampas de acceso bloqueables para ampliar las plataformas.
Comodidad de trabajo: fácil de desplazar gracias a su juego de ruedas desmontables y a la lanza de remolque. Fácil almacenamiento de componentes en la consola.

Más producto Se suministra con kit de movilidad
100% eléctrico

Características Características :

- altura de elevación: 115-1000mm
- ancho/longitud de vía: 460/1410-2010mm
- panel de control
- potencia de accionamiento: 3kW
- tensión de accionamiento: (3 ~) 240V/50 V/Hz
- sistema de bajada de emergencia en caso de corte del suministro eléctrico
- tope intermedio a 20 cm del suelo para seguridad del usuario y señal acústica antiplastamiento
- cubierta de protección del motor
- dispositivo de seguridad del bastidor
- desbloqueo eléctrico de la cerradura (no requiere alimentación neumática)

Consejos

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

Periodo de garantía	2 años
Potencia	3000W
Tensión	240V
Longitud (mm)	2.010 mm
Anchura	1.950 mm
Altura	1.000 mm
Peso del producto (kg)	548 kg
Altura max.	1.000 mm
Altura min.	115 mm
Capacidad máxima (T)	3 T
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Composición de la nomenclatura	1 x PE 6102M-1 - ELEVADOR DE TIJERA MÓVIL CILINDRO DOBLE BAJO NIVEL 240V 3T 1/3 1 x PE 6102M-2 - ELEVADOR DE TIJERA MÓVIL CILINDRO DOBLE BAJO NIVEL 240V 3T 2/3 1 x PE 6102M-3 - ELEVADOR DE TIJERA MÓVIL CILINDRO DOBLE BAJO NIVEL 240V 3T 3/3 2 x SA 3012 - ACEITE HIDRÁULICO HV46 5L

Warranty Procedure INTERVENTION

Alimentación neumática necesaria	NO
Interruptor automático/Sección de cables	16A D / 3x2.5mm2
Calidad del suelo	>20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)