Elevadores de tijera de baja altura, 240 V, 3 t

Referencia : PE 6102M



nombre de artículo	Elevadores de tijera de baja altura, 240 V, 3 t
Código de barras	3701555318066
Texto	Elevador de tijera de baja altura de 3 toneladas, diseñado para operaciones rápidas de mantenimiento, neumáticos, frenado y carroceria. Su reducida altura de apoyo de 115 mm facilita el posicionamiento de vehículos bajos, mientras que su altura de elevacion de hasta 1 000 mm ofrece una excelente accesibilidad para las intervenciones habituales. Rampas de acceso bloqueables para ampliar las plataformas. Alimentado a 230 V con un motor de 3 kW, funciona íntegramente de forma eléctrica, sin necesidad de aire comprimido. Su diseño compacto y su kit de desplazamiento permiten reubicarla fácilmente en el taller. Cumplimenta los requisitos de Carsat en su versión con fijación al suelo.
Más producto	Se suministra con kit de movilidad 100% eléctrico
Caracteristicas	Caracteristicas: - altura de elevacion: 115-1000 mm - anchura/longitud de las vías de rodamiento: 460/1410-2010 mm - Pultito de mando con espacio para guardar los elementos del kit móvil - Potencia del accionamiento: 3 kW - Tensión eléctrica del accionamiento: 240 V/50 Hz - Sistema de descenso de emergencia en caso de corte de corriente - Parada intermedia a 20 cm del suelo para la seguridad del usuario y señal acústica

	antiaplastamiento - Cubierta protectora del motor - Seguridad de la cremallera - Desbloqueo de los cierres eléctricos (sin necesidad de alimentación neumática)
Consejos	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Periodo de garantía	2 años
Potencia	3000W
Tensión	240V
Longitud (mm)	2.010 mm
Anchura	1.950 mm
Altura	1.000 mm
Peso del producto (kg)	548 kg
Altura max.	1.000 mm
Altura min.	115 mm
Capacidad máxima (T)	3 T
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Composición de la nomenclatura	1 x PE 6102M-1 - Elevador de tijera móvil cilindro doble bajo nivel 240V 3T 1/3 1 x PE 6102M-2 - Elevador de tijera móvil cilindro doble bajo nivel 240V 3T 2/3 1 x PE 6102M-3 - Elevador de tijera móvil cilindro doble bajo nivel 240V 3T 3/3 2 x SA 3012 - Aceite hidráulico HV46 5l
Warranty Procedure	INTERVENTION
Alimentación neumática necesaria	NO
Interruptor automático/Sección de cables	16A D tetra / 3x2.5mm² (1 PH + N + T)
Calidad del suelo	>20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)