

Elevador de tijera móvil cilindro doble bajo nivel 240V 3T

Referencia : PE 6102M



| | |
|---------------------------|---|
| nombre de artículo | Elevador de tijera móvil cilindro doble bajo nivel 240V 3T |
| Código de barras | 3701555318066 |
| Texto | <p>Especialmente adecuada para actividades de pintura, carrocería y servicios rápidos. Facilidad de acceso: altura libre al suelo de 115 mm, rampas de acceso bloqueables para ampliar las plataformas. Comodidad de trabajo: fácil de desplazar gracias a su juego de ruedas desmontables y a la lanza de remolque. Fácil almacenamiento de componentes en la consola.</p> |
| Más producto | Se suministra con kit de movilidad 100% eléctrico |
| Características | <p>Características :</p> <ul style="list-style-type: none">- altura de elevación: 115-1000mm- ancho/longitud de vía: 460/1410-2010mm- panel de control- potencia de accionamiento: 3kW- tensión de accionamiento: 240V/50Hz- sistema de bajada de emergencia en caso de corte de corriente- tope intermedio a 20 cm del suelo para seguridad del usuario y señal acústica antiplastamiento- cubierta de protección del motor- dispositivo de seguridad del bastidor- desbloqueo eléctrico de la cerradura (no requiere alimentación neumática) |

Consejos

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

| | |
|---------------------------------------|--|
| Periodo de garantía | 2 años |
| Potencia | 3000W |
| Tensión | 240V |
| Longitud (mm) | 2.010 mm |
| Anchura | 1.950 mm |
| Altura | 1.000 mm |
| Peso del producto (kg) | 548 kg |
| Altura max. | 1.000 mm |
| Altura min. | 115 mm |
| Capacidad máxima (T) | 3 T |
| Código de tarifa | Tarifa Equipo (TE) |
| Composición de la nomenclatura | 1 x PE 6102M-1 - Elevador de tijera móvil cilindro doble bajo nivel 240V 3T 1/3 1 x PE 6102M-2 - Elevador de tijera móvil cilindro doble bajo nivel 240V 3T 2/3 1 x PE 6102M-3 - Elevador de tijera móvil cilindro doble bajo nivel 240V 3T 3/3 2 x SA 3012 - Aceite hidráulico HV46 5l |

Warranty Procedure INTERVENTION

Alimentación neumática necesaria NO

Interruptor automático/Sección de cables 16A D / 3x2.5mm²

Calidad del suelo >20cm Béton C20/25

2
WARRANTY



TE

TENSION240V.jpg

***Public price Exl. Tax : 3.290 €**

*Applicable user fees from 01/09/2025 to 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)