

ELEVADOR 2 COLUMNAS ASIMETRÍA CON BASE 400V 4T 2 BRAZOS

1.10+1.50m

Referencia : PE 2100T



nombre de artículo ELEVADOR 2 COLUMNAS ASIMETRÍA CON BASE 400V 4T 2 BRAZOS
1.10+1.50m

Código de barras 3701555318004

Texto Puente diseñado para facilitar la instalación y alineación de pilares gracias a su base de 40 mm de grosor.

Con la opción PE 2101, se puede utilizar para resolver el problema de soleras que no cumplen el requisito de espesor mínimo de 200 mm (puede cubrir hasta 150 mm) o tienen un ligero problema de planitud.

Elevador electrohidráulico.

Gato de empuje por cable, carro tirado por cadena.

Brazos telescópicos en versión asimétrica con brazos de 3 etapas de 1100 mm y 1500 mm.

Más producto Paso bajo delgado

Características Características :

- altura de elevación: 100-2100mm
- potencia de accionamiento: 2.2kW
- tensión de accionamiento: (3 ~ + N) 400V/50/Hz
- topes ajustables por tornillo, carrera 70-140mm
- liberación automática de los cierres de seguridad
- sistema de descenso de emergencia en caso de corte del suministro eléctrico
- sincronización del sistema: por cable
- tope intermedio a 20 cm del suelo para seguridad del usuario y señal acústica

antiplastamiento
 - cubierta de protección del motor
 - protección de la puerta en las columnas
 - toma eléctrica de 230 V en el cuadro eléctrico
 - banda de protección para el cilindro, la cadena y los cables incluida en cada columna
 - se suministra con 4 extensiones de 70 mm y soportes
 - Pintura epoxi

Consejos Installation et mise en service, nous consulter.
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
 Frais de transport non inclus.

Periodo de garantía 2 años

Potencia 2200W

Tensión 400V

Longitud (mm) 3.440 mm

Anchura 44 mm

Altura 2.965 mm

Peso del producto (kg) 781 kg

Altura max. 2.100 mm

Altura min. 100 mm

Anchura de paso 2.460 mm

Capacidad máxima (T) 4 T

Código de tarifa Tarifa Equipo (TE)

Composición de la nomenclatura

- 1 x PE 2102 - 2 COLUMNAS CON BASE 400V 4T SIN BRAZOS
- 1 x PE 2103T - BLOQUE MOTOR ELEVADOR 2 COLUMNAS 4T
- 1 x PE 2104 - ACCESORIOS ELEVADOR 2 COLUMNAS 4T
- 1 x [PE 2111 - PAR DE BRAZOS CON CERRADURA 1.50m Y PROTECCIÓN PARA LOS PIES](#)
- 2 x [SA 3012 - ACEITE HIDRÁULICO HV46 5L](#)
- 1 x PE 2117 - BASE ELEVADOR 2 COLUMNAS PASAJE BAJO 4T
- 1 x [PE 2110 - PAR DE BRAZOS CON CERRADURA 1.10m Y PROTECCIÓN PARA LOS PIES](#)

Warranty Procedure INTERVENTION

Ventaja para el cliente Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo

Alimentación neumática necesaria NO

Interruptor 10A D / 5x2.5mm²

**automático/Sección
de cables**

Calidad del suelo >20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)